

ПРАЙС ЛИСТ WEIGUANG 2022_09

Осевые вентиляторы WEIGUANG стандартной мощности

Модель	Напряжение питания	Частота вращения, 1/мин	Максимальный расход воздуха*, м³/ч	Потребляемая мощность, Вт	Потребляемый ток, А	Цена, EUR с НДС
YWF4E-350S-102/34-G	220В, 1ф	1400	2450	129	0,65	49
YWF4E-450S-102/60-G	220В, 1ф	1350	5000	250	1,15	64
YWF6E-450S-102/60-G	220В, 1ф	920	3750	150	0,75	64
YWF4D-500S-137/35-G	380В, 3ф	1300	7000	414	0,85	82
YWF6D-500S-137/35-G	380В, 3ф	900	5550	210	0,54	82
YWF8D-500S-137/35-G	380В, 3ф	700	3500	130	0,47	82
YWF4D-630S-137/70-G	380В, 3ф	1320	12000	800	1,6	132
YWF6D-630S-137/70-G	380В, 3ф	900	10300	550	1,45	132
YWF8D-630S-137/70-G	380В, 3ф	700	8000	250	0,97	132

* - при перепаде 0 Па

Осевые вентиляторы WEIGUANG повышенной мощности

Модель	Напряжение питания	Частота вращения, 1/мин	Максимальный расход воздуха*, м³/ч	Потребляемая мощность, Вт	Потребляемый ток, А	Цена, EUR с НДС
YWF4E-350S-102/47-G	220В, 1ф	1420	2900	165	0,75	55
YWF4E-450S-137/35-G	220В, 1ф	1380	5900	370	1,7	82
YWF4E-500S-137/50-G	220В, 1ф	1380	8000	500	2,1	106
YWF4D-500S-137/50-G	380В, 3ф	1370	8000	505	1,1	106
YWF4D-630S-168/80-G	380В, 3ф	1400	17000	1900	4,2	231
YWF6D-800S-180/105-B1	380В, 3ф	890	23000	1900	3,45	531
YWF6D-910S-180/120A-B1	380В, 3ф	880	20000**	2500	4,4	628

* - при перепаде 0 Па

** - при перепаде 130 Па

Микродвигатели WEIGUANG

Модель	Напряжение питания	Частота вращения, 1/мин	Диаметр крыльчатки в комплекте, мм	Выходная / Потребляемая мощность, Вт	Потребляемый ток, А	Цена, руб. с НДС
YZF5-13	220В, 1ф	1300	200	5 / 29	0,2	440
YZF10-20	220В, 1ф	1300	-	10 / 36	0,25	896
YZF16-25	220В, 1ф	1300	-	16 / 60	0,45	999
YZF25-40	220В, 1ф	1300	-	18 / 70	0,7	1366
YZF34-45	220В, 1ф	1300	-	34 / 110	0,85	1468