

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Издание 2015-09

ebmpapst

Выбор инженеров



HyBlade® – история неизменного успеха ...

Общий КПД вентилятора напрямую зависит от эффективности работы его компонентов.

Успешно зарекомендовавшие себя лопасти и крыльчатки вентиляторов HyBlade являются основными элементами обеспечения высокой производительности, устанавливаемыми благодаря своей улучшенной геометрии новые стандарты как в отношении аэродинамики, так и в отношении аэроакустики.

Сегодня серия HyBlade – это широкий спектр вентиляторов разных размеров от 200 до 990.

В сочетании с ЕС-электродвигателями GreenTech со встроенной электроникой управления они создают основу достижения максимальной эффективности и оптимальной системной интеграции.

Благодаря возможности сочетания разных ЕС-двигателей с электронными устройствами интеллектуальная модульная система не имеет себе равных.

В итоге мы имеем новую стандартную линейку изделий в каталоге.

В ответ на требования рынка и конкретных сфер применения были сделаны соответствующие модификации. Была расширена номенклатура вентиляторов малого размера в диапазоне от 200 до 450 мм, которая теперь выпускается с ЕС-двигателями с двумя частотами вращения, аналоговым интерфейсом 0–10 В и различной выходной мощностью.

В вентиляторах размеров с 400 по 910 применяются ЕС-электродвигатели нового поколения размером 84 и 112 и последовательный интерфейс 0–10 В или RS485 MODBUS RTU, что теперь является стандартным решением.

Модульная конструкция ЕС-двигателей нового поколения также позволяет применять как однофазные, так и трехфазные схемы питания в диапазоне низкого выходного уровня.

И, наконец, завершающим аккордом с технической точки зрения является класс защиты IP55, открывающий возможности для широкого применения этих изделий.

Кроме того, в каталог вошли версии AxITop вентиляторов размеров 800 и 910, существенно превышающие стандартные версии по выходной мощности.

Также появился вентилятор самого крупного размера 1250 в стандартном номенклатурном диапазоне и его версия AxITop.

Тем самым мы расширили диапазон выходной мощности, а значит, и потенциальные области применения нашей продукции.

В нашем программном приложении “Product selector” теперь представлены соответствующие линейки изделий стандартного диапазона, позволяющие заказчикам выбрать модель вентилятора, идеально подходящую для решения их конкретной задачи.

Все осевые вентиляторы, вошедшие в каталог, превосходят требования по минимальному КПД, указанному в Директиве ЕС по экодизайну, вступившей в законную силу в 2015 году.

Краткий перечень преимуществ:

- Высокая производительность, обеспечиваемая осевыми крыльчатками HyBlade и новыми ЕС-двигателями GreenTech
- Идеально сочетающиеся компоненты (электродвигатель / электроника / крыльчатка / периферийные устройства)
- Минимальный уровень шума благодаря технологии HyBlade и оптимизации периферийных устройств
- Высокая удельная мощность
- Компактная конструкция
- ЕС-вентиляторы, двухскоростные или с плавной регулировкой частоты вращения (размер 200–450 мм)
- Последовательный интерфейс RS485 MODBUS, применяемый для всех изделий (размер 400–1250 мм)
- Прочная конструкция, отсутствие необходимости обслуживания
- Простота пуска/наладки

Содержание

Вентиляторы HyBlade® – история неизменного успеха ...	2	HyBlade Ø 710	70
GreenTech: экологически чистое производство	4	HyBlade Ø 800	78
Обзор изделий и кривых КПД	6	HyBlade Ø 910	94
HyBlade Ø 200	12	HyBlade Ø 990	108
HyBlade Ø 250	18	HyBlade Ø 1250	112
HyBlade Ø 300	24	Технология:	
HyBlade Ø 350	32	- Техническая часть тендерной документации	116
HyBlade Ø 400	38	- Дополнительное оборудование	122
HyBlade Ø 450	44	- Схемы подключений	128
HyBlade Ø 500	50	- Технические параметры и область применения	138
HyBlade Ø 560	58	Официальные представительства компании ebm-papst	142
HyBlade Ø 630	62		



Экологическая ответственность в мыслях и действиях. Дело принципа!

Наши мысли и действия характеризует ответственность за экологию. В течение многих десятилетий мы придерживаемся в работе простого, но строгого принципа, сформулированного одним из наших основателей, Герхардом Штурмом: «Каждый новый продукт, который мы разрабатываем, должен превосходить предшествующий экономичностью и экологичностью». Само название технологии GreenTech отражает философию нашей компании.

GreenTech означает взгляд в будущее

Мы совершенствуем материалы и применяемые технологические процессы уже на стадии проектирования с целью обеспечения оптимальной экологической совместимости, оптимального энергетического баланса и – там, где это целесообразно – максимальной возможности проведения рециклинга. Мы постоянно работаем над совершенствованием материалов, а также эксплуатационных и шумовых характеристик наших изделий, одновременно существенно снижая их энергопотребление.

Тесные контакты с университетами и институтами, а также спонсируемые нами исследовательские работы научных коллективов в области энергетики, в т. ч. возобновляемых видов энергии, позволяют нам пользоваться новейшими результатами этих исследований и привлекать к работе одаренных и перспективных молодых специалистов.

GreenTech – это экологически безопасное производство

Понятие GreenTech также относится к максимальной энергоэффективности наших производственных процессов. Рачительное использование промышленного тепла и грунтовых вод для охлаждения, солнечной энергии и, конечно же, наших собственных технологий охлаждения и вентиляции имеет огромное значение. Например, потребление энергии нашими самыми современными установками на 91% ниже установленных норм.

Таким способом наши изделия вносят свой вклад в защиту окружающей среды, начиная с этапа проектирования и заканчивая переработкой материала упаковки.



GreenTech – это общепризнанная концепция, отмеченная наградами

Каждый шаг в нашей производственной цепи соответствует строгим экологическим и общественным стандартам. Подтверждением этому служит присужденная нам в 2013 году награда «Самая экологичная компания Германии» и награда DEKRA 2012 года, которую мы получили в номинации «Окружающая среда – новая энергетическая политика», а также множество других наград. Высочайшая экологичность наших продуктов, разрабатываемых на основании философии GreenTech, может быть оценена и по критерию соблюдения самых строгих норм по использованию энергии и охране окружающей среды. Во многих случаях характеристики нашей продукции уже превосходят предельные значения, которые только вступят в действие в ближайшие годы.

GreenTech – это экономическая выгода наших клиентов.

Основой GreenTech является инновационная ЕС-технология от ebm-papst, благодаря которой наши лучшие двигатели и вентиляторы достигают КПД до 90%, обеспечивает наивысшую экономию энергии, более длительный срок эксплуатации и делает ненужным сервисное обслуживание наших продуктов.

Такие показатели не только помогают сохранять окружающую среду, но и гарантируют стопроцентные преимущества для пользователей! Потому что все продукты фирмы ebm-papst – в том числе и такие, для которых применение ЕС-технологии GreenTech нецелесообразно или пока нецелесообразно, – отличаются наилучшим сочетанием экономичности и экологичности.

GreenTech –
ОПТИМИЗАЦИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
с точки зрения экологии


Краткое описание ЕС-продуктов HyBlade®

Ø	Двигатель	Диапазон номинального напряжения В перем. тока	Без дополнительных устройств 	С круглым полнопропускным корпусом 	Компактный вентилятор 	С защитной решеткой для короткого диффузора 	С защитной решеткой для короткого диффузора и монтируемой сверху клеммной коробкой 	Страница
200	M3G 055-BD	1~200-240	A3G 200-AD01 -01	W3G 200-CD01 -30	---	S3G 200-AD01 -30	S3G 200-AD01 -50	12
	M3G 055-BD	1~200-240	---	---	W3G 200-HD01 -01	---	---	
	M3G 055-BD	1~200-240	A3G 200-AD01 -03	W3G 200-CD01 -32	---	S3G 200-AD01 -32	S3G 200-AD01 -52	
	M3G 055-BD	1~200-240	---	---	W3G 200-HD01 -03	---	---	
250	M3G 055-CF	1~200-240	A3G 250-AH07 -01	W3G 250-CH07 -30	---	S3G 250-AH07 -30	S3G 250-AH07 -50	18
	M3G 055-CF	1~200-240	---	---	W3G 250-HH07 -01	---	---	
	M3G 055-CF	1~200-240	A3G 250-AH07 -03	W3G 250-CH07 -32	---	S3G 250-AH07 -32	S3G 250-AH07 -52	
	M3G 055-CF	1~200-240	---	---	W3G 250-HH07 -03	---	---	


Ø	Двигатель	Диапазон номинального напряжения В перем. тока	Без дополнительных устройств 	С круглым полнопропускным корпусом 	С защитной решеткой для короткого диффузора 	С защитной решеткой для короткого диффузора и монтируемой сверху клеммной коробкой 	Страница
300	M3G 055-CF	1~200-240	A3G 300-AK13 -01	W3G 300-CK13 -30	S3G 300-AK13 -30	S3G 300-AK13 -50	24
	M3G 055-DF	1~200-240	A3G 300-AL11 -01	W3G 300-CL11 -30	S3G 300-AL11 -30	S3G 300-AL11 -50	
	M3G 074-CF	1~200-240	A3G 300-AN02 -01	W3G 300-CN02 -30	S3G 300-AN02 -30	S3G 300-AN02 -50	
	M3G 055-CF	1~200-240	A3G 300-AK13 -03	W3G 300-CK13 -32	S3G 300-AK13 -32	S3G 300-AK13 -52	
	M3G 055-DF	1~200-240	A3G 300-AL11 -03	W3G 300-CL11 -32	S3G 300-AL11 -32	S3G 300-AL11 -52	
	M3G 074-CF	1~200-240	A3G 300-AN02 -03	W3G 300-CN02 -32	S3G 300-AN02 -32	S3G 300-AN02 -52	
350	M3G 055-DF	1~200-240	A3G 350-AG03 -01	W3G 350-CG03 -30	S3G 350-AG03 -30	S3G 350-AG03 -50	32
	M3G 074-CF	1~200-240	A3G 350-AN01 -01	W3G 350-CN01 -30	S3G 350-AN01 -30	S3G 350-AN01 -50	
	M3G 055-DF	1~200-240	A3G 350-AG03 -03	W3G 350-CG03 -32	S3G 350-AG03 -32	S3G 350-AG03 -52	
	M3G 074-CF	1~200-240	A3G 350-AN01 -03	W3G 350-CN01 -32	S3G 350-AN01 -32	S3G 350-AN01 -52	
400	M3G 074-CF	1~200-240	A3G 400-AN04 -01	W3G 400-CN04 -30	S3G 400-AN04 -30	S3G 400-AN04 -50	38
	M3G 074-CF	1~200-240	A3G 400-AN04 -03	W3G 400-CN04 -32	S3G 400-AN04 -32	S3G 400-AN04 -52	
450	M3G 074-DF	1~200-240	A3G 450-AO02 -01	W3G 450-CO02 -30	S3G 450-AO02 -30	S3G 450-AO02 -50	44
	M3G 074-DF	1~200-240	A3G 450-AO02 -03	W3G 450-CO02 -32	S3G 450-AO02 -32	S3G 450-AO02 -52	

Ø	Двигатель	Диапазон номинального напряжения В перем. тока	Без дополнительных устройств 	С квадратным полнопропускным корпусом 	С защитной решеткой для короткого диффузора 	Страница
400	M3G 084-DF	1~200-277	A3G 400-BK08 -H1	W3G 400-FK08 -H1	S3G 400-LK08 -H1	38
	M3G 084-DF	3~380-480	A3G 400-BK11 -M1	W3G 400-FK11 -M1	S3G 400-LK11 -M1	
450	M3G 084-FA	1~200-277	A3G 450-BL03 -H1	W3G 450-FL03 -H1	S3G 450-LL03 -H1	44
	M3G 084-FA	3~380-480	A3G 450-BL07 -M1	W3G 450-FL07 -M1	S3G 450-LL07 -M1	


Данные могут изменяться без уведомления по усмотрению ebm-papst.

Ø	Двигатель	Диапазон номинального напряжения В перем. тока	Без дополнительных устройств 	С круглым ⁽¹⁾ / квадратным ⁽²⁾ полнопропускным корпусом 	С защитной решеткой для короткого диффузора ⁽³⁾ / полнопропускного корпуса ⁽⁴⁾ 	С круглым ⁽¹⁾ / квадратным ⁽²⁾ полнопропускным корпусом и диффузором (АxiТор) 	Страница
500	M3G 084-DF	1~200-277	A3G 500-BK07 -G1	W3G 500-GK07 -G1 ⁽²⁾	S3G 500-AK07 -G1 ⁽³⁾	---	50
	M3G 084-GF	1~200-277	A3G 500-BM06 -H1	W3G 500-GM06 -H1 ⁽²⁾	S3G 500-AM06 -H1 ⁽³⁾	---	
	M3G 084-GF	3~380-480	A3G 500-BM03 -M1	W3G 500-GM03 -M1 ⁽²⁾	S3G 500-AM03 -M1 ⁽³⁾	---	
	M3G 112-EA	1~200-277	A3G 500-BA74 -21	W3G 500-GA74 -21 ⁽²⁾	S3G 500-AA74 -21 ⁽³⁾	---	
	M3G 112-GA	3~380-480	A3G 500-BD59 -01	W3G 500-GD59 -01 ⁽²⁾	S3G 500-AD59 -01 ⁽³⁾	---	
560	M3G 112-EA	1~200-277	A3G 560-BB78 -21	W3G 560-GB78 -21 ⁽²⁾	S3G 560-AB78 -21 ⁽³⁾	---	58
	M3G 112-IA	3~380-480	A3G 560-BH99 -01	W3G 560-GH99 -01 ⁽²⁾	S3G 560-AH99 -01 ⁽³⁾	---	
630	M3G 084-FA	1~200-277	A3G 630-BL06 -G1	W3G 630-GL06 -G1 ⁽²⁾	S3G 630-AL06 -G1 ⁽³⁾	---	62
	M3G 084-GF	1~200-277	A3G 630-BM07 -H1	W3G 630-GM07 -H1 ⁽²⁾	S3G 630-AM07 -H1 ⁽³⁾	---	
	M3G 112-GA	3~380-480	A3G 630-BE55 -51	W3G 630-GE55 -51 ⁽²⁾	S3G 630-AE55 -51 ⁽³⁾	---	
	M3G 112-GA	1~200-277	A3G 630-BE55 -21	W3G 630-GE55 -21 ⁽²⁾	S3G 630-AE55 -21 ⁽³⁾	---	
	M3G 112-IA	3~380-480	A3G 630-BG97 -01	W3G 630-GG97 -01 ⁽²⁾	S3G 630-AG97 -01 ⁽³⁾	---	
	M3G 150-IF	3~380-480	A3G 630-AU31 -71	W3G 630-GU31 -71 ⁽²⁾	S3G 630-AU31 -71 ⁽³⁾	---	
710	M3G 112-EA	1~200-277	A3G 710-BB77 -41	W3G 710-GB77 -41 ⁽²⁾	S3G 710-AB77 -41 ⁽³⁾	---	70
	M3G 112-EA	3~380-480	A3G 710-BB80 -51	W3G 710-GB80 -51 ⁽²⁾	S3G 710-AB80 -51 ⁽³⁾	---	
	M3G 112-GA	1~200-277	A3G 710-BD60 -31	W3G 710-GD60 -31 ⁽²⁾	S3G 710-AD60 -31 ⁽³⁾	---	
	M3G 112-IA	1~200-277	A3G 710-BG95 -21	W3G 710-GG95 -21 ⁽²⁾	S3G 710-AG95 -21 ⁽³⁾	---	
	M3G 112-IA	3~380-480	A3G 710-BG98 -01	W3G 710-GG98 -01 ⁽²⁾	S3G 710-AG98 -01 ⁽³⁾	---	
	M3G 150-IF	3~380-480	A3G 710-AU32 -71	W3G 710-GU32 -71 ⁽²⁾	S3G 710-AU32 -71 ⁽³⁾	---	
800	M3G 112-EA	1~200-277	A3G 800-BA77 -41	W3G 800-GA77 -41 ⁽²⁾	S3G 800-BA77 -41 ⁽⁴⁾	---	78
	M3G 112-GA	3~380-480	A3G 800-BA77 -51	W3G 800-GA77 -51 ⁽²⁾	S3G 800-BA77 -51 ⁽⁴⁾	---	
	M3G 112-EA	1~200-277	A3G 800-BD57 -31	W3G 800-GD57 -31 ⁽²⁾	S3G 800-BD57 -31 ⁽⁴⁾	---	
	M3G 112-IA	3~380-480	A3G 800-BG01 -51	W3G 800-GG01 -51 ⁽²⁾	S3G 800-BG01 -51 ⁽⁴⁾	---	
	M3G 112-IA	1~200-277	A3G 800-BG95 -21	W3G 800-GG95 -21 ⁽²⁾	S3G 800-BG95 -21 ⁽⁴⁾	---	
	M3G 112-IA	3~380-480	A3G 800-BG95 -01	W3G 800-GG95 -01 ⁽²⁾	S3G 800-BG95 -01 ⁽⁴⁾	W3G 800-HG95 -01 ⁽²⁾	
	M3G 150-FF	3~380-480	A3G 800-AS26 -71	W3G 800-GS26 -71 ⁽²⁾	S3G 800-BS26 -71 ⁽⁴⁾	---	
	M3G 150-IF	3~380-480	A3G 800-AU23 -71	W3G 800-GU23 -71 ⁽²⁾	S3G 800-BU23 -71 ⁽⁴⁾	W3G 800-HU23 -71 ⁽²⁾	
	M3G 150-NA	3~380-480	A3G 800-AV05 -71	W3G 800-GV05 -71 ⁽²⁾	S3G 800-BV05 -71 ⁽⁴⁾	W3G 800-HV05 -71 ⁽²⁾	
910	M3G 112-EA	1~200-277	A3G 910-BA79 -41	W3G 910-GA79 -41 ⁽²⁾	S3G 910-BA79 -41 ⁽⁴⁾	---	94
	M3G 112-GA	1~200-277	A3G 910-BD61 -31	W3G 910-GD61 -31 ⁽²⁾	S3G 910-BD61 -31 ⁽⁴⁾	---	
	M3G 112-IA	1~200-277	A3G 910-BG02 -21	W3G 910-GG02 -21 ⁽²⁾	S3G 910-BG02 -21 ⁽⁴⁾	---	
	M3G 112-IA	3~380-480	A3G 910-BG02 -51	W3G 910-GG02 -51 ⁽²⁾	S3G 910-BG02 -51 ⁽⁴⁾	W3G 910-HG02 -51 ⁽²⁾	
	M3G 150-FF	3~380-480	A3G 910-AS39 -71	W3G 910-GS39 -71 ⁽²⁾	S3G 910-BS39 -71 ⁽⁴⁾	---	
	M3G 150-IF	3~380-480	A3G 910-AU27 -71	W3G 910-GU27 -71 ⁽²⁾	S3G 910-BU27 -71 ⁽⁴⁾	W3G 910-HU27 -71 ⁽²⁾	
	M3G 150-NA	3~380-480	A3G 910-AV12 -71	W3G 910-GV12 -71 ⁽²⁾	S3G 910-BV12 -71 ⁽⁴⁾	W3G 910-HV12 -71 ⁽²⁾	
990	M3G 150-IF	3~380-480	A3G 990-AY22 -71	W3G 990-GY22 -71 ⁽²⁾	S3G 990-BY22 -71 ⁽⁴⁾	---	108
	M3G 150-NA	3~380-480	A3G 990-AZ01 -71	W3G 990-GZ01 -71 ⁽²⁾	S3G 990-BZ01 -71 ⁽⁴⁾	---	
1250	M3G 200-QA	3~380-480	---	W3G Z50-FF02 -01 ⁽¹⁾	---	W3G Z50-EF02 -01 ⁽¹⁾	112

Краткое описание кривых эффективности ЕС-вентиляторов HyBlade®



ЕС-вентиляторы HyBlade® в программе Product Selector



В помощь при выборе вентиляторов компания ebm-papst предоставляет программу "Product Selector".

С помощью этой новой программы вы можете в качестве критерия выбора вентилятора HyBlade использовать эксплуатационный режим.

Если в указанный рабочий диапазон попадает несколько вентиляторов, то на основе отображаемых аэродинамических и акустических данных можно выбрать наиболее подходящую модель.

Можно также рассчитать издержки на весь срок службы выбранного вентилятора.

Вы можете сделать самостоятельный выбор, основываясь на эксплуатационном режиме или на типе изделия.

В формате PDF можно создать листы технических данных, которые будут отражать не только расчетные, но и эксплуатационные характеристики вентилятора в определенных режимах работы, а также уровни шума при заборе и выбросе воздуха в октавном диапазоне.

Свяжитесь с представителем компании ebm-papst.



Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®





- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Компактный корпус вентилятора: алюминиевое литье под давлением
Лопасты: полипропилен
Ротор: толстослойный, пассивированный
Корпус электроники: алюминиевое литье под давлением
- **Количество лопастей:** 7
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP54⁽²⁾
- **Класс изоляции:** "В"
- **Положение монтажа:** любое
- **Отверстия для слива конденсата:** отсутствуют, открытый ротор
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники


Паспортные данные

Тип	Двигатель	В перем. тока Гц	об/мин	Вт	А	Па	°C	Две частоты вращения / 0-10 В	Технические характеристики и схемы подключений	
*3G 200 ⁽²⁾	M3G 055-BD	Ⓐ 1~200-240	50/60	2820	60	0,53	110	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / НЗ
*3G 200 ⁽²⁾	M3G 055-BD	Ⓑ 1~200-240	50/60	2900	54	0,55	96	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / НЗ
*3G 200 ⁽²⁾	M3G 055-BD	Ⓒ 1~200-240	50/60	2820	60	0,53	110	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / Н4
*3G 200 ⁽²⁾	M3G 055-BD	Ⓓ 1~200-240	50/60	2900	54	0,55	96	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / Н4

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в режиме эксплуатации с максимальной нагрузкой и питанием 230 В перем. тока
(2) Не пригоден для постоянного использования на открытом воздухе; специальная модификация поставляется под заказ.

Характеристические кривые: 2 частоты вращения



	п об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{WA} дБ(A)
Ⓐ 1 Плоскость 1	2985	50	0,46	64
Ⓐ 2 Плоскость 1	2875	55	0,50	64
Ⓐ 3 Плоскость 1	2830	57	0,52	66
Ⓐ 4 Плоскость 1	2820	60	0,53	72
Ⓐ 5 Плоскость 2	2650	36	0,37	61
Ⓐ 6 Плоскость 2	2575	40	0,40	61
Ⓐ 7 Плоскость 2	2540	41	0,42	63
Ⓐ 8 Плоскость 2	2535	42	0,42	68
Ⓑ 1 Плоскость 1	2970	50	0,49	65
Ⓑ 2 Плоскость 1	2885	55	0,53	64
Ⓑ 3 Плоскость 1	2825	58	0,56	65
Ⓑ 4 Плоскость 1	2900	54	0,55	71
Ⓑ 5 Плоскость 2	2645	36	0,37	62
Ⓑ 6 Плоскость 2	2575	39	0,40	61
Ⓑ 7 Плоскость 2	2525	42	0,42	62
Ⓑ 8 Плоскость 2	2510	42	0,43	68

Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_{pд} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.


- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 128 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде)
цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2/3
помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-3 (в бытовой среде)
влияние радиопомех проверяется на устройстве в сборе.
- **Ток прикосновения:** $\leq 3,5$ мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Кабельный вывод:** различный
- **Конструкция клеммной коробки:** электрические соединения на клеммной колодке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** EN 60335-1, CE
- **Сертификаты:** VDE; CURUS⁽³⁾

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с круглым полнопропускным корпусом		Вес с полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора и монтируемой сверху клеммной коробкой
«V»	A3G 200-AD01 -01 ⁽³⁾	1,0	W3G 200-CD01 -30 ⁽³⁾	2,0	---	---	S3G 200-AD01 -30 ⁽³⁾	1,5	S3G 200-AD01 -50	1,6
«V»	---	---	---	---	W3G 200-HD01 -01	1,6	---	---	---	---
«V»	A3G 200-AD01 -03 ⁽³⁾	1,0	W3G 200-CD01 -32 ⁽³⁾	2,0	---	---	S3G 200-AD01 -32 ⁽³⁾	1,5	S3G 200-AD01 -52	1,6
«V»	---	---	---	---	W3G 200-HD01 -03 ⁽³⁾	1,6	---	---	---	---

Направление воздушного потока "A" под заказ

(4) в зависимости от типа монтажа и положения

Характеристические кривые: управление частотой вращения в разомкнутом контуре



Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_p, измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.


	n	P _{ед}	I	L _{WA}
	об/мин	Вт	A	дБ(A)
Ⓒ 1	2985	50	0,46	64
Ⓒ 2	2875	55	0,50	64
Ⓒ 3	2830	57	0,52	66
Ⓒ 4	2820	60	0,53	72
Ⓓ 1	2970	50	0,49	65
Ⓓ 2	2885	55	0,53	64
Ⓓ 3	2825	58	0,56	65
Ⓓ 4	2900	54	0,55	71

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 200 с электродвигателем M3G 055, 2 частоты вращения





A3G 200-AD01-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 200-CD01-30 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 200-AD01-30 / S3G 200-AD01-50* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®



Ø 200 с электродвигателем M3G 055, управление частотой вращения
в разомкнутом контуре





A3G 200-AD01-03 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 200-CD01-32 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 200-AD01-32 / S3G 200-AD01-52* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 200 с электродвигателем M3G 055, 2 частоты вращения, компактный



W3G 200-HD01-01 Компактный вентилятор (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 200 с электродвигателем M3G 055, управление частотой вращения в разомкнутом контуре, компактный



W3G 200-HD01-03 Компактный вентилятор (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология

Официальные
представительства



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005), алюминиевое литье под давлением
Лопасты: полипропилен
Ротор: толстослойный, пассивированный
Корпус электроники: алюминиевое литье под давлением
- **Количество лопастей:** 7
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP54⁽²⁾
- **Класс изоляции:** "В"
- **Положение монтажа:** любое
- **Отверстия для слива конденсата:** отсутствуют, открытый ротор
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники


Паспортные данные

Тип	Двигатель	В перем. тока Гц	об/мин	Вт	А	Па	°C	Две частоты вращения / 0-10 В	Технические характеристики и схемы подключений	
*3G 250 ⁽²⁾	M3G 055-CF	A 1~200-240	50/60	2330	83	0,72	120	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / НЗ
*3G 250 ⁽²⁾	M3G 055-CF	B 1~200-240	50/60	2330	83	0,72	100	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / НЗ
*3G 250 ⁽²⁾	M3G 055-CF	C 1~200-240	50/60	2330	83	0,72	120	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / Н4
*3G 250 ⁽²⁾	M3G 055-CF	D 1~200-240	50/60	2330	83	0,72	100	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / Н4

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в режиме эксплуатации с максимальной нагрузкой и питанием 230 В перем. тока
(2) Не пригоден для постоянного использования на открытом воздухе; специальная модификация поставляется под заказ.

Характеристические кривые: 2 частоты вращения



	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{wA} дБ(A)
A 1	2480	70	0,63	71
A 2	2425	79	0,67	70
A 3	2385	84	0,71	71
A 4	2330	83	0,72	74
A 5	1860	30	0,30	62
A 6	1840	33	0,32	63
A 7	1820	36	0,35	63
A 8	1805	39	0,37	67
B 1	2465	67	0,59	69
B 2	2410	75	0,65	69
B 3	2375	81	0,68	68
B 4	2330	83	0,72	69
B 5	1930	32	0,32	61
B 6	1910	36	0,34	61
B 7	1890	39	0,37	61
B 8	1865	41	0,41	63

Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе evl-rapst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{wA} согласно стандарту ISO 13347, L_{pд} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.


- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 128 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде)
цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2/3
помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде)
влияние радиопомех проверяется на устройстве в сборе.
- **Ток прикосновения:** ≤ 3,5 мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Кабельный вывод:** переменное
- **Конструкция клеммной коробки:** электрические соединения на клеммной колодке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** EN 60335-1
- **Сертификаты:** VDE; CURUS⁽³⁾

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с круглым полнопропускным корпусом		Вес с компактным вентилятором ⁽⁴⁾		Вес с круглым полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора	
		без вспомогательного оборудования	кг	с круглым полнопропускным корпусом	кг	Компактный вентилятор ⁽⁴⁾	кг	с защитной решеткой для короткого диффузора	кг	с защитной решеткой для короткого диффузора и монтируемой сверху клеммной коробкой	кг
«V»		A3G 250-AH07 -01 ⁽³⁾	1,3	W3G 250-CH07 -30 ⁽³⁾	2,6	---	---	S3G 250-AH07 -30 ⁽³⁾	2,0	S3G 250-AH07 -50	2,1
«V»		---	---	---	---	W3G 250-HH07 -01	2,1	---	---	---	---
«V»		A3G 250-AH07 -03 ⁽³⁾	1,3	W3G 250-CH07 -32 ⁽³⁾	2,6	---	---	S3G 250-AH07 -32 ⁽³⁾	2,0	S3G 250-AH07 -52	2,1
«V»		---	---	---	---	W3G 250-HH07 -03 ⁽³⁾	2,1	---	---	---	---

Направление воздушного потока "A" под заказ

(4) в зависимости от типа монтажа и положения

Характеристические кривые: управление частотой вращения в разомкнутом контуре



	n	P _{ед}	I	L _{WA}
	об/мин	Вт	A	дБ(A)
⊙ 1	2480	70	0,63	71
⊙ 2	2425	79	0,67	70
⊙ 3	2385	84	0,71	71
⊙ 4	2330	83	0,72	74
⊙ 1	2465	67	0,59	69
⊙ 2	2410	75	0,65	69
⊙ 3	2375	81	0,68	68
⊙ 4	2330	83	0,72	69



Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_p, измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 250 с электродвигателем M3G 055, 2 частоты вращения






A3G 250-AN07-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 257 мм

Кабель PVC 4G 0,5 мм², 4 обжимных наконечника


W3G 250-CN07-30 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")




S3G 250-AN07-30 / S3G 250-AN07-50* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 257 мм



*Тип клеммной коробки:




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®



Ø 250 с электродвигателем M3G 055, управление частотой вращения
в разомкнутом контуре




A3G 250-AN07-03 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 250-CH07-32 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 250-AN07-32 / S3G 250-AN07-52* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 250 с электродвигателем M3G 055, 2 частоты вращения, компактный



W3G 250-NN07-01 Компактный вентилятор (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 250 с электродвигателем M3G 055, управление частотой вращения в разомкнутом контуре, компактный



W3G 250-NN07-03 Компактный вентилятор (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология

Официальные
представительства



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты: полипропилен
Ротор: толстослойный, пассивированный
Корпус электроники: алюминиевое литье под давлением
- **Количество лопастей:** 5
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP54⁽²⁾
- **Класс изоляции:** "B"
- **Положение монтажа:** любое
- **Отверстия для слива конденсата:** отсутствуют, открытый ротор
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники


Паспортные данные

Тип	Двигатель	В перем. тока Гц	об/мин	Вт	А	Па	°C	Две частоты вращения / 0-10 В	Технические характеристики и схемы подключений	
*3G 300 ⁽²⁾	M3G 055-CF	Ⓐ 1~200-240	50/60	1500	85	0,80	85	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / НЗ
*3G 300 ⁽²⁾	M3G 055-DF	Ⓑ 1~200-240	50/60	1750	120	1,00	100	-25...+40	2 частоты вращения	Стр. 128 / НЗ
*3G 300 ⁽²⁾	M3G 074-CF	Ⓒ 1~200-240	50/60	2020	170	1,35	140	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / НЗ
*3G 300 ⁽²⁾	M3G 055-CF	Ⓓ 1~200-240	50/60	1500	85	0,80	85	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / Н4)
*3G 300 ⁽²⁾	M3G 055-DF	Ⓔ 1~200-240	50/60	1560	97	0,80	89	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / Н4)
*3G 300 ⁽²⁾	M3G 074-CF	Ⓕ 1~200-240	50/60	2020	170	1,35	140	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / Н4)

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в режиме эксплуатации с максимальной нагрузкой и питанием 230 В перем. тока
(2) Не пригоден для постоянного использования на открытом воздухе, специальная модификация поставляется под заказ.

Характеристические кривые: 2 частоты вращения



Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: LwA согласно стандарту ISO 13347, LpA измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.


	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{wA} дБ(A)	
Ⓐ 1	Плоскость 1	1650	72	0,63	63
Ⓐ 2	Плоскость 1	1595	79	0,67	63
Ⓐ 3	Плоскость 1	1560	85	0,80	62
Ⓐ 4	Плоскость 1	1500	85	0,80	67
Ⓐ 5	Плоскость 2	1485	52	0,48	60
Ⓐ 6	Плоскость 2	1435	57	0,52	60
Ⓐ 7	Плоскость 2	1405	60	0,54	60
Ⓐ 8	Плоскость 2	1350	66	0,60	65
Ⓑ 1	Плоскость 1	1820	96	0,86	68
Ⓑ 2	Плоскость 1	1775	105	0,94	67
Ⓑ 3	Плоскость 1	1745	112	0,98	67
Ⓑ 4	Плоскость 1	1750	120	1,00	68
Ⓑ 5	Плоскость 2	1430	45	0,44	62
Ⓑ 6	Плоскость 2	1415	51	0,51	63
Ⓑ 7	Плоскость 2	1395	57	0,55	63
Ⓑ 8	Плоскость 2	1370	60	0,57	63
Ⓒ 1	Плоскость 1	2390	170	1,30	71
Ⓒ 2	Плоскость 1	2245	170	1,35	71
Ⓒ 3	Плоскость 1	2135	170	1,35	69
Ⓒ 4	Плоскость 1	2020	170	1,35	69
Ⓒ 5	Плоскость 2	1910	88	0,75	66
Ⓒ 6	Плоскость 2	1865	98	0,81	66
Ⓒ 7	Плоскость 2	1830	105	0,86	65
Ⓒ 8	Плоскость 2	1780	114	0,93	66

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 128 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде)
суммарная мощность цепи обратной связи ≤ 130 Вт согласно стандарту EN 61000-3-2/3
помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде)
влияние радиопомех проверяется на устройстве в сборе.
- **Ток прикосновения:** $\leq 3,5$ мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Кабельный вывод:** переменное
- **Конструкция клеммной коробки:** электрические соединения на клеммной колодке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** EN 60335-1, CE
- **Сертификаты:** VDE; CURUS⁽³⁾

Направление воздушного потока	← "V"	Вес без дополнительных устройств	← "V"	Вес с круглым полнопропускным корпусом	← "V"	Вес с защитной решеткой для короткого диффузора	← "V"	Вес с защитной решеткой для короткого диффузора и монтируемой сверху клеммной коробки
«V»	A3G 300-AK13 -01 ⁽³⁾	1,40	W3G 300-CK13 -30 ⁽³⁾	3,40	S3G 300-AK13 -30 ⁽³⁾	2,40	S3G 300-AK13 -50	2,50
«V»	A3G 300-AL11 -01 ⁽³⁾	1,60	W3G 300-CL11 -30 ⁽³⁾	3,60	S3G 300-AL11 -30 ⁽³⁾	2,70	S3G 300-AL11 -50	2,80
«V»	A3G 300-AN02 -01	2,00	W3G 300-CN02 -30	4,00	S3G 300-AN02 -30	2,95	S3G 300-AN02 -50	3,10
«V»	A3G 300-AK13 -03 ⁽³⁾	1,40	W3G 300-CK13 -32 ⁽³⁾	3,40	S3G 300-AK13 -32 ⁽³⁾	2,40	S3G 300-AK13 -52	2,50
«V»	A3G 300-AL11 -03 ⁽³⁾	1,60	W3G 300-CL11 -32 ⁽³⁾	3,60	S3G 300-AL11 -32 ⁽³⁾	2,70	S3G 300-AL11 -52	2,80
«V»	A3G 300-AN02 -03 ⁽³⁾	2,00	W3G 300-CN02 -32 ⁽³⁾	4,00	S3G 300-AN02 -32 ⁽³⁾	2,95	S3G 300-AN02 -52	3,10

Направление воздушного потока "A" под заказ

Характеристические кривые: управление частотой вращения в разомкнутом контуре



Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebt-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: LwA согласно стандарту ISO 13347, Lp, измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.



	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{wA} дБ(А)
ⓓ ①	1650	72	0,63	63
ⓓ ②	1595	79	0,67	63
ⓓ ③	1560	85	0,80	62
ⓓ ④	1500	85	0,80	67
ⓔ ①	1665	73	0,64	68
ⓔ ②	1630	82	0,71	67
ⓔ ③	1605	87	0,75	67
ⓔ ④	1560	97	0,80	68
ⓕ ①	2390	170	1,30	71
ⓕ ②	2245	170	1,35	71
ⓕ ③	2135	170	1,35	69
ⓕ ④	2020	170	1,35	69

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 300 с электродвигателем M3G 055, 2 частоты вращения



A3G 300-AK13-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")






Максимальное расстояние между винтами 5 мм



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 306 мм

Кабель PVC 4G 0,5 мм², 4 обжимных наконечника



W3G 300-CK13-30 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")





S3G 300-AK13-30 / S3G 300-AK13-50* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 306 мм



*Тип клеммной коробки:




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®



Ø 300 с электродвигателем M3G 055, управление частотой вращения в разомкнутом контуре





A3G 300-AK13-03 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 300-CK13-32 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 300-AK13-32 / S3G 300-AK13-52* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®



Ø 300 с электродвигателем M3G 055, 2 частоты вращения




A3G 300-AL11-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 300-CL11-30 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 300-AL11-30 / S3G 300-AL11-50* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®



Ø 300 с электродвигателем M3G 055, управление частотой вращения в разомкнутом контуре





A3G 300-AL11-03 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 300-CL11-32 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 300-AL11-32 / S3G 300-AL11-52* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")





Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 300 с электродвигателем M3G 074, 2 частоты вращения



A3G 300-AN02-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 10 мм



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 306 мм

Кабель PVC 4G AWG20, 4 обжимных наконечника



W3G 300-CN02-30 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")




S3G 300-AN02-30 / S3G 300-AN02-50* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 306 мм



*Тип клеммной коробки:



Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 300 с электродвигателем M3G 074, управление частотой вращения в разомкнутом контуре



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910


Ø 990

Ø 1250



Технология

Официальные
представительства



A3G 300-AN02-03 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 300-CN02-32 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 300-AN02-32 / S3G 300-AN02-52* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")





- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты: полипропилен
Ротор: толстослойный, пассивированный
Корпус электроники: алюминиевое литье под давлением
- **Количество лопастей:** 5
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP54⁽²⁾
- **Класс изоляции:** "B"
- **Положение монтажа:** любое
- **Отверстия для слива конденсата:** отсутствуют, открытый ротор
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники


Паспортные данные

Тип	Двигатель	В перем. тока Гц	Частота об/мин	Макс. входная мощность Вт	Макс. входной ток А	Максимальное противодавление Па	Допустимая температура окружающей среды °С	Две частоты вращения / 0-10 В	Технические характеристики и схемы подключений
*3G 350 ⁽²⁾	M3G 055-DF	Ⓐ 1~200-240	50/60 1040	73	0,65	55	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / НЗ
*3G 350 ⁽²⁾	M3G 074-CF	Ⓑ 1~200-240	50/60 1475	165	1,35	100	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / НЗ
*3G 350 ⁽²⁾	M3G 055-DF	Ⓒ 1~200-240	50/60 1040	73	0,65	55	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / Н4
*3G 350 ⁽²⁾	M3G 074-CF	Ⓓ 1~200-240	50/60 1475	165	1,35	100	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / Н4

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в режиме эксплуатации с максимальной нагрузкой и питанием 230 В перем. тока
(2) Не пригоден для постоянного использования на открытом воздухе; специальная модификация поставляется под заказ.

Характеристические кривые: 2 частоты вращения



	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{WA} дБ(A)	
Ⓐ 1	Плоскость 1	1210	73	0,65	65
Ⓐ 2	Плоскость 1	1150	73	0,65	62
Ⓐ 3	Плоскость 1	1095	73	0,65	59
Ⓐ 4	Плоскость 1	1040	73	0,65	56
Ⓐ 5	Плоскость 2	915	34	0,33	59
Ⓐ 6	Плоскость 2	895	37	0,35	56
Ⓐ 7	Плоскость 2	875	40	0,38	54
Ⓐ 8	Плоскость 2	855	42	0,40	52
Ⓑ 1	Плоскость 1	1575	141	1,15	71
Ⓑ 2	Плоскость 1	1545	155	1,24	68
Ⓑ 3	Плоскость 1	1525	164	1,32	66
Ⓑ 4	Плоскость 1	1475	165	1,35	67
Ⓑ 5	Плоскость 2	1395	98	0,82	68
Ⓑ 6	Плоскость 2	1370	108	0,90	65
Ⓑ 7	Плоскость 2	1350	115	0,99	63
Ⓑ 8	Плоскость 2	1335	123	1,06	64


Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_{p,d} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 128 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде)
суммарная мощность цепи обратной связи ≤ 130 Вт согласно стандарту EN 61000-3-2/3
помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде)
влияние радиопомех проверяется на устройстве в сборе.
- **Ток прикосновения:** $\leq 3,5$ мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Кабельный вывод:** переменное
- **Конструкция клеммной коробки:** электрические соединения на клеммной колодке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** EN 60335-1, CE
- **Сертификаты:** VDE; CURUS⁽³⁾

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с круглым полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора		Вес с защитной ре- шеткой для короткого диффузора и монти- руемой сверху распределительной коробки	
								без вспомогательного оборудования	КГ
«V»		КГ		КГ		КГ		КГ	КГ
«V»	A3G 350-AG03 -01 ⁽³⁾	1,70	W3G 350-CG03 -30 ⁽³⁾	4,60	S3G 350-AG03 -30 ⁽³⁾	3,20	S3G 350-AG03 -50	3,30	
«V»	A3G 350-AN01 -01	2,10	W3G 350-CN01 -30	5,20	S3G 350-AN01 -30	3,60	S3G 350-AN01 -50	3,80	
«V»	A3G 350-AG03 -03 ⁽³⁾	1,70	W3G 350-CG03 -32 ⁽³⁾	4,60	S3G 350-AG03 -32 ⁽³⁾	3,20	S3G 350-AG03 -52	3,30	
«V»	A3G 350-AN01 -03 ⁽³⁾	2,10	W3G 350-CN01 -32 ⁽³⁾	5,20	S3G 350-AN01 -32 ⁽³⁾	3,60	S3G 350-AN01 -52	3,80	

Направление воздушного потока "A" под заказ

**Характеристические
кривые:
управление
частотой вращения
в разомкнутом
контуре**



Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: LwA согласно стандарту ISO 13347, Lp, измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.


	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{wA} дБ(А)
Ⓒ 1	1210	73	0,65	65
Ⓒ 2	1150	73	0,65	62
Ⓒ 3	1095	73	0,65	59
Ⓒ 4	1040	73	0,65	56
Ⓓ 1	1575	141	1,15	71
Ⓓ 2	1545	155	1,24	68
Ⓓ 3	1525	164	1,32	66
Ⓓ 4	1475	165	1,35	67

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®



Ø 350 с электродвигателем M3G 055, 2 частоты вращения




A3G 350-AG03-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 350-CG03-30 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 350-AG03-30 / S3G 350-AG03-50* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®



Ø 350 с электродвигателем M3G 055, управление частотой вращения в разомкнутом контуре





A3G 350-AG03-03 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 350-CG03-32 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 350-AG03-32 / S3G 350-AG03-52* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")





Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 350 с электродвигателем M3G 074, 2 частоты вращения



A3G 350-AN01-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")






Максимальное расстояние между винтами 10 мм



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 358 мм

Кабель PVC 4G AWG20, 4 обжимных наконечника


W3G 350-CN01-30 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")




S3G 350-AN01-30 / S3G 350-AN01-50* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 358 мм



*Тип клеммной коробки:





Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 350 с электродвигателем M3G 074, управление частотой вращения
в разомкнутом контуре



A3G 350-AN01-03 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")






Максимальное расстояние между винтами 10 мм

Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 358 мм


Кабель PVC 4X AWG22, 4 обжимных наконечника

Кабель PVC 3G AWG20, 3 обжимных наконечника


W3G 350-CN01-32 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")




S3G 350-AN01-32 / S3G 350-AN01-52* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 358 мм



*Тип клеммной коробки:





- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты (5): (A) (B) полипропилен; (C) (D) запрессованная заготовка из листовой стали с формованным сверху полипропиленом
Ротор: (A) (B) толстослойный, пассивированный;
(C) (D) лакокрасочное покрытие черного цвета
Корпус электроники: (A) (B) (C) (D) алюминиевое литье;
(C) (D) лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** (A) (B) IP 54⁽²⁾; (C) (D) IP 55
- **Класс изоляции:** (A) (B) "B"; (C) (D) "F"
- **Монтажное положение:** (A) (B) любое; (C) (D) шахтное горизонтальное, нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** (A) (B) отсутствуют, открытый ротор; (C) (D) на стороне ротора
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники


Паспортные данные

Тип	Двигатель	В перем. тока	Гц	Частота вращения ⁽¹⁾ об/мин	Макс. входная мощность ⁽¹⁾ Вт	Макс. входной ток ⁽¹⁾ А	Максимальное противодавление Па	Допустимая температура окружающей среды °C	Две частоты вращения / 0–10 В	Технические характеристики и схемы подключений	
*3G 400 ⁽²⁾	M3G 074-CF	(A)	1~200–240	50/60	1080	140	1,15	75	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / H3
*3G 400 ⁽²⁾	M3G 074-CF	(B)	1~200–240	50/60	1080	140	1,15	75	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / H4
*3G 400	M3G 084-DF	(C)	1~200–277	50/60	1760	500	2,20	180	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 130 / P5
*3G 400	M3G 084-DF	(D)	3~380–480	50/60	1760	500	0,80	180	-25 ⁽³⁾ ...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 131 / P6

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в режиме эксплуатации с максимальной нагрузкой и питанием от 230 В до 400 В перем. тока
(2) Не пригоден для постоянного использования на открытом воздухе; специальная модификация поставляется под заказ
(3) Допускаются единичные запуски при температуре от -25 °C до -40 °C. Непрерывная работа при температурах ниже -25 °C возможна только при условии установки специальных низкотемпературных подшипников (под заказ).

Характеристические кривые: 2 частоты вращения



	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{wA} дБ(А)	
(A) 1	Плоскость 1	1135	116	0,97	69
(A) 2	Плоскость 1	1110	127	1,05	66
(A) 3	Плоскость 1	1095	133	1,09	63
(A) 4	Плоскость 1	1080	140	1,15	69
(A) 5	Плоскость 2	980	75	0,69	65
(A) 6	Плоскость 2	965	82	0,71	63
(A) 7	Плоскость 2	950	87	0,77	59
(A) 8	Плоскость 2	840	90	0,79	64


Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{wA} согласно стандарту ISO 13347, L_{pA} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 128 и далее.
- **Требования к ЭМС:** (A) (B) (C) (D) помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде)
 - (A) (B) суммарная мощность цепи обратной связи ≤ 130 Вт согласно стандарту EN 61000-3-2/3
 - (C) (D) цель обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2/3
 - (A) (B) паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), влияние радиопомех проверяется на устройстве в сборе.
 - (C) (D) паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** < 3,5 мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Кабельный вывод:** переменное
- **Конструкция клеммной коробки:** (A) (B) электрические соединения на клеммной колодке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** (A) (B) EN 60335-1, CE; (C) EN 61800-5-1, EN 60335-1, CE; (D) EN 61800-5-1, CE
- **Сертификаты:** (A) (B) VDE; CURUS⁽⁴⁾
 - (C) EAC, UL; (D) EAC, UL по запросу

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с круглым полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора	с защитной решеткой для короткого диффузора и монтируемой сверху клеммной коробки	
							без вспомогательного оборудования	кг
«V»	A3G 400-AN04 -01	2,30	W3G 400-CN04 -30 ⁽⁵⁾	6,20	S3G 400-AN04 -30	4,10	S3G 400-AN04 -50	4,20
«V»	A3G 400-AN04 -03 ⁽⁴⁾	2,30	W3G 400-CN04 -32 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	6,20	S3G 400-AN04 -32 ⁽⁴⁾	4,10	S3G 400-AN04 -52	4,20
«V»	A3G 400-BK08 -H1	4,40	W3G 400-FK08 -H1 ⁽⁶⁾	8,90	S3G 400-LK08 -H1	5,70	по запросу	---
«V»	A3G 400-BK11 -M1	5,00	W3G 400-FK11 -M1 ⁽⁶⁾	9,50	S3G 400-LK11 -M1	7,10	по запросу	---

Направление воздушного потока "A" под заказ

Характеристические кривые: управление частотой вращения в разомкнутом контуре



	n	P _{ед}	I	L _{WA}
	об/мин	Вт	A	дБ(A)
(B) 1	1135	116	0,97	69
(B) 2	1110	127	1,05	66
(B) 3	1095	133	1,09	63
(B) 4	1080	140	1,15	69
(C) 1	1760	432	1,89	79
(C) 2	1760	464	2,03	77
(C) 3	1760	490	2,14	73
(C) 4	1760	500	2,20	74
(D) 1	1760	452	0,72	79
(D) 2	1760	474	0,75	77
(D) 3	1760	489	0,78	73
(D) 4	1760	500	0,80	74


Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_p, измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®



Ø 400 с электродвигателем M3G 074, 2 частоты вращения





A3G 400-AN04-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 400-CN04-30 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 400-AN04-30 / S3G 400-AN04-50* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 400 с электродвигателем M3G 074, управление частотой вращения в разомкнутом контуре



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология



Ø 990

Ø 1250

Технология

Ø 990

A3G 400-AN04-03 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 400 мм




Кабель PVC 4X AWG22, 4 обжимных наконечника

Кабель PVC 3G AWG20, 3 обжимных наконечника


W3G 400-CN04-32 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 400-AN04-32 / S3G 400-AN04-52* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



*Тип клеммной коробки:




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 400 с электродвигателем M3G 084, 2 частоты вращения



A3G 400-BK08-H1 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



Максимальное расстояние между винтами 16 мм






Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 400 мм



Кабель PVC AWG18, 5 обжимных наконечников

Кабель PVC AWG22, 5 обжимных наконечников

W3G 400-FK08-H1 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 400-LK08-H1 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 400 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 400 с электродвигателем M3G 084, управление частотой вращения в разомкнутом контуре



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология



Ø 990

Ø 1250

Технология

2015-09

A3G 400-BK11-M1 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")






Максимальное расстояние между винтами 16 мм

Кабель PVC AWG18, 6 обжимных наконечников



Кабель PVC AWG22, 5 обжимных наконечников

Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 400 мм

W3G 400-FK11-M1 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 400-LK11-M1 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 400 мм



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты (5): А В полипропилен; С Д запрессованная заготовка из листовой стали с формованным сверху полипропиленом
Ротор: А В толстослойный, пассивированный; С Д лакокрасочное покрытие черного цвета
Корпус электроники: А В С Д алюминиевое литье; С Д лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** А В IP 54⁽²⁾; С Д IP 55
- **Класс изоляции:** А В "В"; С Д "F"
- **Монтажное положение:** А В любое; С Д шахтное горизонтальное, нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** А В отсутствуют, открытый ротор; С Д на стороне ротора
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники


Паспортные данные

Тип	Двигатель	В перем. тока Гц	об/мин	Вт	А	Па	°C	Две частоты вращения / 0–10 В	Технические характеристики и схемы подключений	
*3G 450 ⁽²⁾	M3G 074-DF	А 1~200–240	50/60	980	163	1,34	74	-25...+60	2 частоты вращения	Стр. 128 / H3
*3G 450 ⁽²⁾	M3G 074-DF	В 1~200–240	50/60	980	163	1,34	74	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 129 / H4
*3G 450	M3G 084-FA	С 1~200–277	50/60	1500	500	2,20	150	-25...+60	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 130 / P5
*3G 450	M3G 084-FA	Д 3~380–480	50/60	1520	530	0,85	165	-25 ⁽³⁾ ...+65	Управление частотой вращения в разомкнутом контуре	Стр. 131 / P6

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в режиме эксплуатации с максимальной нагрузкой и питанием от 230 В до 400 В перем. тока
(2) Не пригоден для постоянного использования на открытом воздухе; специальная модификация поставляется под заказ
(3) Допускаются единичные запуски при температуре от -25 °C до -40 °C. Непрерывная работа при температурах ниже -25 °C возможна только при условии установки специальных низкотемпературных подшипников (под заказ).

Характеристические кривые: 2 частоты вращения



	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{wA} дБ(A)
А 1 Плоскость 1	1110	163	1,34	66
А 2 Плоскость 1	1060	163	1,34	64
А 3 Плоскость 1	1025	163	1,34	61
А 4 Плоскость 1	980	163	1,34	68
А 5 Плоскость 2	945	105	0,92	61
А 6 Плоскость 2	930	114	0,99	60
А 7 Плоскость 2	915	122	1,07	58
А 8 Плоскость 2	895	129	1,09	66


Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{wA} согласно стандарту ISO 13347, L_{pA} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 128 и далее.
- **Требования к ЭМС:** (A) (B) (C) (D) помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде)
 - (A) (B) суммарная мощность цепи обратной связи ≤ 130 Вт согласно стандарту EN 61000-3-2/3
 - (C) (D) цель обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2/3
 - (A) (B) Паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), влияние радиопомех проверяется на устройстве в сборе.
 - (C) (D) Паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** < 3,5 мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Кабельный вывод:** переменное
- **Конструкция клеммной коробки** (A) (B) электрические соединения на клеммной колодке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** (A) (B) EN 60335-1, CE; (C) EN 61800-5-1, EN 60335-1, CE; (D) EN 61800-5-1, CE
- **Сертификаты:** (A) (B) VDE; CURUS⁽⁴⁾
 - (C) EAC, UL; (D) EAC, UL по запросу

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с круглым ⁽⁵⁾ , квадратным ⁽⁶⁾ полнопропускным корпусом		С защитной решеткой для короткого диффузора		С защитной решеткой для короткого диффузора и монтируемой сверху клеммной коробки	
		кг	кг	кг	кг	кг	кг		
«V»	A3G 450-AO02 -01	2,70	W3G 450-CO02 -30 ⁽⁵⁾	7,50	S3G 450-AO02 -30	4,80	S3G 450-AO02 -50	4,90	
«V»	A3G 450-AO02 -03 ⁽⁴⁾	2,70	W3G 450-CO02 -32 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	7,50	S3G 450-AO02 -32 ⁽⁴⁾	4,80	S3G 450-AO02 -52	4,90	
«V»	A3G 450-BL03 -H1	5,00	W3G 450-FL03 -H1 ⁽⁶⁾	10,00	S3G 450-LL03 -H1	6,70	по запросу	---	
«V»	A3G 450-BL07 -M1	5,30	W3G 450-FL07 -M1 ⁽⁶⁾	10,40	S3G 450-LL07 -M1	7,50	по запросу	---	

Направление воздушного потока "A" под заказ

Характеристические кривые: управление частотой вращения в разомкнутом контуре



	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{WA} дБ(A)
(B) 1	1110	163	1,34	66
(B) 2	1060	163	1,34	64
(B) 3	1025	163	1,34	61
(B) 4	980	163	1,34	68
(C) 1	1500	396	1,73	74
(C) 2	1500	438	1,91	73
(C) 3	1500	479	2,09	71
(C) 4	1500	500	2,20	72
(D) 1	1550	457	0,73	74
(D) 2	1545	501	0,80	72
(D) 3	1530	519	0,82	71
(D) 4	1520	530	0,85	78



Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_p, измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 450 с электродвигателем M3G 074, 2 частоты вращения



A3G 450-AO02-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")






Максимальное расстояние между винтами 10 мм



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 454 мм

Кабель PVC 4G AWG20, 4 обжимных наконечника


W3G 450-CO02-30 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")




S3G 450-AO02-30 / S3G 450-AO02-50* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 454 мм



*Тип клеммной коробки:




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®



Ø 450 с электродвигателем M3G 074, управление частотой вращения
в разомкнутом контуре





A3G 450-AO02-03 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 450-CO02-32 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 450-AO02-32 / S3G 450-AO02-52* (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 450 с электродвигателем M3G 084, 2 частоты вращения



A3G 450-BL03-H1 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



Максимальное расстояние между винтами 16 мм






Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 454 мм



Кабель PVC AWG18, 5 обжимных наконечников

Кабель PVC AWG22, 5 обжимных наконечников

W3G 450-FL03-H1 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 450-LL03-H1 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 454 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 450 с электродвигателем M3G 084, управление частотой вращения в разомкнутом контуре



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250



Технология

Ø 910

Ø 990




Официальные
представительства

A3G 450-BL07-M1 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 454 мм

W3G 450-FL07-M1 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 450-LL07-M1 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 454 мм



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты: запрессованная заготовка из листовой стали с формованным сверху полипропиленом
Ротор: лакокрасочное покрытие черного цвета
Корпус электроники: алюминиевое литье; лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Количество лопастей:** 5
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP55
- **Класс изоляции:** "F"
- **Положение монтажа:** шахтное горизонтальное или нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** на стороне двигателя
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники

Паспортные данные


Тип	Двигатель	Кривая КПД	Диапазон номинального напряжения	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾	Макс. входная мощность ⁽¹⁾	Макс. входной ток ⁽¹⁾	Максимальное противодавление	Допустимая температура окружающей среды	Технические характеристики и схемы подключений
Тип	Двигатель		В перем. тока	Гц	об/мин	Вт	А	Па	°С	
*3G 500	M3G 084-DF	A	1~200-277	50/60	970	250	1,10	80	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 500	M3G 084-GF	B	1~200-277	50/60	1260	500	2,20	120	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 500	M3G 084-GF	C	3~380-480	50/60	1370	630	1,00	150	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8)
*3G 500	M3G 112-EA	D	1~200-277	50/60	1440	740	3,25	180	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 500	M3G 112-GA	E	3~380-480	50/60	1770	1300	2,10	240	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8)

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании от 230 до 400 В перем. тока

(2) Допускается единичные запуски при температуре от -25 °С до -40 °С. Непрерывная работа при температурах ниже -25 °С возможна только при условии установки специальных низкотемпературных подшипников (под заказ).

Характеристические кривые:



Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: LwA согласно стандарту ISO 13347, LpA, измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

	n	P _{ед}	I	L _{wA}
	об/мин	Вт	А	дБ(А)
A 1	970	177	0,82	68
A 2	970	207	0,94	64
A 3	970	228	1,03	62
A 4	970	250	1,10	63
B 1	1260	374	1,65	71
B 2	1260	425	1,87	69
B 3	1260	467	2,05	68
B 4	1260	500	2,20	69
C 1	1370	471	0,77	73
C 2	1370	537	0,86	71
C 3	1370	591	0,94	70
C 4	1370	630	1,00	72
D 1	1440	533	2,37	77
D 2	1440	614	2,72	74
D 3	1440	683	3,00	72
D 4	1440	740	3,25	74
E 1	1770	987	1,58	80
E 2	1770	1094	1,75	78
E 3	1770	1213	1,93	76
E 4	1770	1300	2,10	78

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 132 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде) цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2/3 паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** <= 3,5 мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Электрическое соединение:** в клеммной коробке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:**
 - (A) (B) EN 61800-5-1, EN 60335-1, CE
 - (C) (E) EN 61800-5-1, CE
 - (D) EN 61800-5-1, EN 60335-1 в подготовке, CE
- **Сертификаты:** (B) EAC, UL; (A) (C) EAC, UL по запросу
(D) UL, CSA; (E) UL, CSA запланировано

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с квадратным полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора	Направление воздушного потока "A" под заказ	
							без вспомогательного оборудования	кг
«V»	A3G 500-BK07 -G1	4,80	W3G 500-GK07 -G1	11,30	S3G 500-AK07 -G1	7,40		
«V»	A3G 500-BM06 -H1	5,70	W3G 500-GM06 -H1	12,30	S3G 500-AM06 -H1	8,30		
«V»	A3G 500-BM03 -M1	6,00	W3G 500-GM03 -M1	13,30	S3G 500-AM03 -M1	9,50		
«V»	A3G 500-BA74 -21	7,40	W3G 500-GA74 -21	14,40	S3G 500-AA74 -21	10,70		
«V»	A3G 500-BD59 -01	8,90	W3G 500-GD59 -01	15,90	S3G 500-AD59 -01	12,20		


Направление воздушного потока "A" под заказ

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 500 с электродвигателем M3G 084



A3G 500-BK07-G1 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 16 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм

W3G 500-GK07-G1 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 500-AK07-G1 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 500 с электродвигателем M3G 084



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910


Ø 990

Ø 1250

Технология


Официальные
представительства

A3G 500-VM06-H1 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм

W3G 500-GM06-H1 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 500-AM06-H1 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 500 с электродвигателем M3G 084




A3G 500-VM03-M1 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм

W3G 500-GM03-M1 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 500-AM03-M1 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 500 с электродвигателем M3G 112



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910


Ø 990

Ø 1250

Технология


Официальные
представительства

A3G 500-BA74-21 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм

W3G 500-GA74-21 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 500-AA74-21 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 500 с электродвигателем M3G 112




A3G 500-BD59-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм

W3G 500-GD59-01 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 500-AD59-01 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 503 мм



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты: алюминиевая запрессованная деталь, с формованным сверху полипропиленом
Ротор: лакокрасочное покрытие черного цвета
Корпус электроники: алюминиевое литье; лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Количество лопастей:** 5
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP55
- **Класс изоляции:** "F"
- **Положение монтажа:** шахтное горизонтальное или нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** на стороне двигателя
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники

Паспортные данные


Тип	Двигатель	Шаг лопастей	Кривая КПД	Диапазон номинального напряжения	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾	Макс. входная мощность ⁽¹⁾	Макс. входной ток ⁽¹⁾	Максимальное противодавление	Допустимая температура окружающей среды	Технические характеристики и схемы подключений
Тип	Двигатель	°		В перем. тока	Гц	об/мин	Вт	А	Па	°С	
*3G 560	M3G 112-EA	-5°	A	1~200-277	50/60	1230	735	3,20	150	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 560	M3G 112-IA	-5°	B	3~380-480	50/60	1520	1300	2,10	200	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8)

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании от 230 до 400 В перем. тока

(2) Допускаются единичные запуски при температуре от -25 °С до -40 °С. Непрерывная работа при температурах ниже -25 °С возможна только при условии установки специальных низкотемпературных подшипников (под заказ).

Характеристические кривые:



	n	P _{ед}	I	L _{WA}
	об/мин	Вт	А	дБ(А)
A 1	1230	531	2,38	73
A 2	1230	606	2,70	72
A 3	1230	668	2,96	71
A 4	1230	735	3,20	74
B 1	1520	958	1,51	77
B 2	1520	1097	1,72	76
B 3	1520	1207	1,89	75
B 4	1520	1300	2,10	78

Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_{p,d} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 132 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде) цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2 паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** $\leq 3,5$ мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Электрическое соединение:** в клеммной коробке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** EN 61800-5-1, CE; EN 60335-1 в стадии подготовки
- **Сертификаты:**
 - Ⓐ EAC, UL, CSA
 - Ⓑ EAC; UL, CSA запланировано

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с квадратным полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора
«V»	A3G 560-BB78 -21	8,50	W3G 560-GB78 -21	20,20	S3G 560-AB78 -21	12,80
«V»	A3G 560-BH99 -01	11,10	W3G 560-GH99 -01	22,80	S3G 560-AH99 -01	15,40


Направление воздушного потока "A" под заказ

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 560 с электродвигателем M3G 112



A3G 560-BV78-21 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 16 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 559 мм

W3G 560-GB78-21 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 560-AB78-21 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 559 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 560 с электродвигателем M3G 112



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910


Ø 990

Ø 1250

Технология


Официальные
представительства

A3G 560-BH99-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 559 мм

W3G 560-GH99-01 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 560-AH99-01 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 559 мм



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты (5): (A) (E) запрессованная заготовка из листовой стали с формованным сверху полипропиленом (F) алюминиевая запрессованная деталь, с формованным сверху полипропиленом
Ротор: лакокрасочное покрытие черного цвета
Корпус электроники: алюминиевое литье; лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Направление вращения:** (A) (E) против часовой стрелки, (F) по часовой стрелке, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP55
- **Класс изоляции:** "F"
- **Положение монтажа:** шахтное горизонтальное или нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** на стороне двигателя
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники

Паспортные данные


Тип	Двигатель	Шаг лопастей	Кривая КПД	Диапазон номинального напряжения	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾	Макс. входная мощность ⁽¹⁾	Макс. входной ток ⁽¹⁾	Максимальное противодавление	Допустимая температура окружающего воздуха	Технические характеристики и схемы подключений
Тип	Двигатель			В перем. тока	Гц	об/мин	Вт	А	Па	°C	
*3G 630	M3G 084-FA	---	(A)	1~200-277	50/60	770	240	1,00	65	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 630	M3G 084-GF	---	(B)	1~200-277	50/60	900	390	1,70	85	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 630	M3G 112-GA	---	(C)	3~380-480	50/60	1000	700	1,10	130	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8)
*3G 630	M3G 112-GA	---	(D)	1~200-277	50/60	1020	730	3,20	150	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 630	M3G 112-IA	---	(E)	3~380-480	50/60	1160	1080	1,70	190	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8)
*3G 630	M3G 150-IF	0°	(F)	3~380-480	50/60	1510	3250	5,00	320	-25 ⁽²⁾ ...+65	Стр. 134 / M5)

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании от 230 до 400 В перем. тока

(2) Допускаются единичные запуски при температуре от -25 °C до -40 °C. Непрерывная работа при температурах ниже -25 °C возможна только при условии установки специальных низкотемпературных подшипников (под заказ).

Характеристические кривые:



	n	P _{ед}	I	L _{WA}
	об/мин	Вт	А	дБ(А)
(A) 1	770	152	0,68	62
(A) 2	770	190	0,84	61
(A) 3	770	218	0,96	62
(A) 4	770	240	1,00	64
(B) 1	900	258	1,15	66
(B) 2	900	311	1,38	66
(B) 3	900	357	1,57	65
(B) 4	900	390	1,70	68
(C) 1	1000	473	0,77	75
(C) 2	1000	561	0,90	71
(C) 3	1000	629	1,01	69
(C) 4	1000	700	1,10	70
(D) 1	1020	463	2,08	76
(D) 2	1020	555	2,47	72
(D) 3	1020	648	2,86	70
(D) 4	1020	730	3,20	73

Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_{pA} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 132 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде) цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2 паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** $\leq 3,5$ мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Электрическое соединение:** в клеммной коробке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** **A** **B** EN 61800-5-1, EN 60335-1, CE
C **D** **E** EN 61800-5-1, CE; EN 60335-1 в стадии подготовки
F EN 61800-5-1, CE
- **Сертификаты:** **A** EAC, UL по запросу; **B** EAC, UL
D UL, CSA; **C** **E** UL, CSA запланировано; **F** EAC

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с квадратным полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора
«V»	A3G 630-BL06 -G1	5,50	W3G 630-GL06 -G1	20,00	S3G 630-AL06 -G1	11,10
«V»	A3G 630-BM07 -H1	5,90	W3G 630-GM07 -H1	20,40	S3G 630-AM07 -H1	11,40
«V»	A3G 630-BE55 -51	9,60	W3G 630-GE55 -51	23,60	S3G 630-AE55 -51	14,90
«V»	A3G 630-BE55 -21	9,60	W3G 630-GE55 -21	23,60	S3G 630-AE55 -21	14,90
«V»	A3G 630-BG97 -01	11,20	W3G 630-GG97 -01	25,20	S3G 630-AG97 -01	16,50
«V»	A3G 630-AU31 -71	25,40	W3G 630-GU31 -71	40,00	S3G 630-AU31 -71	33,00

Направление воздушного потока "A" под заказ


	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _w A дБ(A)
E ①	1160	696	1,13	77
E ②	1160	836	1,35	74
E ③	1160	951	1,53	72
E ④	1160	1080	1,70	75
F ①	1510	2516	3,89	82
F ②	1510	2802	4,30	81
F ③	1510	3077	4,70	82
F ④	1510	3250	5,00	87

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 630 с электродвигателем M3G 084




A3G 630-BL06-G1 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 630-GL06-G1 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 630-AL06-G1 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 630 с электродвигателем M3G 084



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология


Ø 990

Ø 1250

Технология


Официальные
представительства

A3G 630-VM07-H1 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм

W3G 630-GM07-H1 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 630-AM07-H1 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 630 с электродвигателем M3G 112




A3G 630-BE55-51 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм

W3G 630-GE55-51 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 630-AE55-51 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 630 с электродвигателем M3G 112



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология


Технология

Технология

Технология


Технология

A3G 630-BE55-21 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм

W3G 630-GE55-21 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 630-AE55-21 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 630 с электродвигателем M3G 112




A3G 630-BG97-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм

W3G 630-GG97-01 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 630-AG97-01 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 630 с электродвигателем M3G 150



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910


Ø 990

Ø 1250

Технология


Официальные
представительства

A3G 630-AU31-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм

W3G 630-GU31-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 630-AU31-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 634 мм



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты: алюминиевая запрессованная деталь, с формованным сверху полипропиленом
Ротор: лакокрасочное покрытие черного цвета
Корпус электроники: алюминиевое литье; лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Количество лопастей:** 5
- **Направление вращения:** (A)–(E) против часовой стрелки, (F) по часовой стрелке, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP55
- **Класс изоляции:** "F"
- **Положение монтажа:** шахтное горизонтальное или нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** на стороне двигателя
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники

Паспортные данные


Тип	Двигатель	Шаг лопастей	Кривая КПД	Номинальное напряжение	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾ об/мин	Макс. входная мощность ⁽¹⁾ Вт	Макс. входной ток ⁽¹⁾ А	Максимальное противодавление Па	Допустимая температура окружающего воздуха °С	Технические характеристики и схемы подключений
*3G 710	M3G 112-EA	-5°	(A)	1~200–277	50/60	620	250	1,10	60	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 710	M3G 112-EA	-5°	(B)	3~380–480	50/60	730	400	0,67	85	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8)
*3G 710	M3G 112-GA	0°	(C)	1~200–277	50/60	730	500	2,20	80	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 710	M3G 112-IA	0°	(D)	1~200–277	50/60	850	740	3,30	100	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 710	M3G 112-IA	0°	(E)	3~380–480	50/60	1010	1200	1,90	130	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8)
*3G 710	M3G 150-IF	0°	(F)	3~380–480	50/60	1250	2875	4,40	240	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 134 / M5)

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании от 230 до 400 В перем. тока

(2) Допускаются единичные запуски при температуре от -25 °С до -40 °С. Непрерывная работа при температурах ниже -25 °С возможна только при условии установки специальных низкотемпературных подшипников (под заказ).

Характеристические кривые:



	n	P _{ед}	I	L _{wA}
	об/мин	Вт	А	дБ(А)
(A) 1	620	141	0,65	63
(A) 2	620	177	0,79	60
(A) 3	620	212	0,94	61
(A) 4	620	250	1,10	65
(B) 1	730	219	0,41	67
(B) 2	730	286	0,50	65
(B) 3	730	348	0,59	66
(B) 4	730	400	0,67	70
(C) 1	730	324	1,44	64
(C) 2	730	386	1,71	64
(C) 3	730	450	1,98	67
(C) 4	730	500	2,20	71
(D) 1	850	484	2,17	68
(D) 2	850	590	2,62	67
(D) 3	850	667	2,94	68
(D) 4	850	740	3,30	73

Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{wA} согласно стандарту ISO 13347, L_{pA} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 132 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде) цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2/3 паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** $\leq 3,5$ мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Электрическое соединение:** в клеммной коробке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** (A) (E) EN 61800-5-1, CE; EN 60335-1 в стадии подготовки (F) EN 61800-5-1, CE
- **Сертификаты:** (B) (D) UL, CSA (A) (C) (E) UL, CSA запланировано (F) EAC

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с защитной решеткой полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора	Направление воздушного потока "A" под заказ	
							без вспомогательного оборудования	кг
«V»	A3G 710-BB77 -41	9,30	W3G 710-GB77 -41	23,90	S3G 710-AB77 -41	15,80		
«V»	A3G 710-BB80 -51	9,40	W3G 710-GB80 -51	24,00	S3G 710-AB80 -51	15,90		
«V»	A3G 710-BD60 -31	10,30	W3G 710-GD60 -31	24,90	S3G 710-AD60 -31	16,80		
«V»	A3G 710-BG95 -21	12,00	W3G 710-GG95 -21	26,60	S3G 710-AG95 -21	18,50		
«V»	A3G 710-BG98 -01	12,20	W3G 710-GG98 -01	26,90	S3G 710-AG98 -01	18,70		
«V»	A3G 710-AU32 -71	25,60	W3G 710-GU32 -71	42,80	S3G 710-AU32 -71	34,80		

Направление воздушного потока "A" под заказ


	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _w A дБ(А)
(E) ①	1010	797	1,28	72
(E) ②	1010	957	1,53	71
(E) ③	1010	1073	1,70	72
(E) ④	1010	1200	1,90	78
(F) ①	1250	2209	3,43	79
(F) ②	1250	2431	3,77	78
(F) ③	1250	2645	4,08	79
(F) ④	1250	2875	4,40	81

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 710 с электродвигателем M3G 112



A3G 710-BB77-41 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 16 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм

W3G 710-GB77-41 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 710-AB77-41 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 710 с электродвигателем M3G 112



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология


Ø 910

Ø 990

Технология


Официальные
представительства

A3G 710-BB80-51 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм

W3G 710-GB80-51 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 710-AB80-51 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 710 с электродвигателем M3G 112




A3G 710-BD60-31 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм

W3G 710-GD60-31 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 710-AD60-31 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм


Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 710 с электродвигателем M3G 112




Информация


A3G 710-BG95-21 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 710-GG95-21 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 710-AG95-21 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология

Официальные


представительства

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 710 с электродвигателем M3G 112



A3G 710-BG98-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 16 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм

W3G 710-GG98-01 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 710-AG98-01 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 710 с электродвигателем M3G 150




A3G 710-AU32-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм

W3G 710-GU32-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 710-AU32-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 710 мм



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты (5): А, Е запрессованная заготовка из листовой стали с формованным сверху полипропиленом Б, Д алюминиевая запрессованная деталь, с формованным сверху полипропиленом
Ротор: лакокрасочное покрытие черного цвета / диффузор: полипропилен
Корпус электроники: алюминиевое литье; лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Направление вращения:** по часовой стрелке, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP55
- **Класс изоляции:** "F"
- **Положение монтажа:** шахтное горизонтальное или нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** на стороне двигателя
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники

Паспортные данные

Тип	Двигатель	Шаг лопастей	Кривая КПД	Номинальное напряжение	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾	Макс. входная мощность ⁽¹⁾	Макс. входной ток ⁽¹⁾	Максимальное противодавление	Допустимая температура окружающего воздуха	Технические характеристики и схемы подключений
Тип	Двигатель			В перем. тока	Гц	об/мин	Вт	А	Па	°С	
*3G 800	M3G 112-EA	---	А	1~200-277	50/60	490	240	1,10	50	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 800	M3G 112-GA	---	Б	3~380-480	50/60	520	275	0,49	50	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8)
*3G 800	M3G 112-EA	---	С	1~200-277	50/60	630	480	2,10	75	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 800	M3G 112-IA	---	Д	3~380-480	50/60	700	700	1,10	100	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8)
*3G 800	M3G 112-IA	---	Е	1~200-277	50/60	730	750	3,30	100	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 132 / P7)
3G 800	M3G 112-IA	---	Ф	3~380-480	50/60	770	900	1,50	120	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8) / P. 136 / M7*)
*3G 800	M3G 150-FF	0°	Г	3~380-480	50/60	930	1700	2,70	160	-25 ⁽²⁾ ...+65	Стр. 134 / M5)
3G 800	M3G 150-IF	0°	И	3~380-480	50/60	1020	2560	3,90	230	-25 ⁽²⁾ ...+70	Стр. 134 / M5) / P. 137 / M9*)
3G 800	M3G 150-NA	0°	Н	3~380-480	50/60	1090	2980	4,50	260	-25 ⁽²⁾ ...+65	Стр. 134 / M5) / P. 137 / M9*)


Возможны изменения

(1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании от 230 до 400 В перем. тока

(*) АxiTop

(2) Допускаются единичные запуски при температуре от -25 °С до -40 °С. Непрерывная работа при температурах ниже -25 °С возможна только при условии установки специальных низкотемпературных подшипников (под заказ).

Характеристические кривые:



	п	P _{ед}	I	L _{WA}
	об/мин	Вт	А	дБ(А)
А 1	490	148	0,68	60
А 2	490	184	0,83	57
А 3	490	208	0,93	55
А 4	490	240	1,10	61
Б 1	520	177	0,37	62
Б 2	520	217	0,42	58
Б 3	520	247	0,45	57
Б 4	520	275	0,49	60
С 1	630	306	1,34	65
С 2	630	360	1,58	62
С 3	630	411	1,79	60
С 4	630	480	2,10	65
Д 1	700	453	0,74	68
Д 2	700	536	0,86	65
Д 3	700	622	0,99	63
Д 4	700	700	1,10	69
Е 1	730	473	2,14	62
Е 2	730	576	2,57	58
Е 3	730	667	2,96	57
Е 4	730	750	3,30	61


Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_{pA} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 132 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде) цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2 паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** <= 3,5 мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Электрическое соединение:** в клеммной коробке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** (A) (F) EN 61800-5-1, CE; EN 60335-1 в стадии подготовки (G) (H) (I) EN 61800-5-1, CE
- **Сертификаты:** (C) (E) UL, CSA (A) (B) (D) (F) UL, CSA запланировано (G) (H) (I) EAC

Направление воздушного потока	< "V"	Вес без дополнительных устройств	< "V"	Вес с квадратным полнопропускным корпусом	< "V"	Вес с защитной решеткой для короткого диффузора	< "V"	Вес с квадратным полнопропускным корпусом и диффузором
«V»	A3G 800-BA77 -41	8,60	W3G 800-GA77 -41	25,40	S3G 800-BA77 -41	15,30	---	---
«V»	A3G 800-BA77 -51	8,80	W3G 800-GA77 -51	25,60	S3G 800-BA77 -51	15,50	---	---
«V»	A3G 800-BD57 -31	10,10	W3G 800-GD57 -31	30,00	S3G 800-BD57 -31	16,80	---	---
«V»	A3G 800-BG01 -51	12,10	W3G 800-GG01 -51	31,90	S3G 800-BG01 -51	18,80	---	---
«V»	A3G 800-BG95 -21	12,20	W3G 800-GG95 -21	32,00	S3G 800-BG95 -21	18,90	---	---
«V»	A3G 800-BG95 -01	12,10	W3G 800-GG95 -01	31,90	S3G 800-BG95 -01	18,80	W3G 800-HG95 -01	38,50
«V»	A3G 800-AS26 -71	22,50	W3G 800-GS26 -71	42,50	S3G 800-BS26 -71	29,50	---	---
«V»	A3G 800-AU23 -71	25,00	W3G 800-GU23 -71	45,00	S3G 800-BU23 -71	32,00	W3G 800-HU23 -71	52,50
«V»	A3G 800-AV05 -71	31,00	W3G 800-GV05 -71	51,00	S3G 800-BV05 -71	38,00	W3G 800-HV05 -71	58,50

Направление воздушного потока "A" под заказ

Характеристические кривые:



	n	P _{ed}	I	L _{WA}
	об/мин	Вт	A	дБ(A)
(F) 1	770	550	0,93	70
(F) 2	770	667	1,12	67
(F) 3	770	773	1,28	65
(F) 4	770	900	1,50	72
(G) 1	930	1243	2,03	73
(G) 2	930	1461	2,34	72
(G) 3	930	1614	2,56	73
(G) 4	930	1700	2,70	75
(H) 1	1020	1654	2,62	75
(H) 2	1020	1938	3,04	75
(H) 3	1020	2195	3,42	76
(H) 4	1020	2560	3,90	82
(I) 1	1090	1911	3,00	77
(I) 2	1090	2240	3,49	76
(I) 3	1090	2531	3,92	78
(I) 4	1090	2980	4,50	83



Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, Лрд, измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 112





A3G 800-BA77-41 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

W3G 800-GA77-41 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 800-BA77-41 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 112



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология


Ø 1500

Ø 1750


Ø 2000

Официальные
представительства

A3G 800-BA77-51 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 16 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

W3G 800-GA77-51 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 800-BA77-51 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 800 с электродвигателем M3G 112



A3G 800-BD57-31 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 16 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

W3G 800-GD57-31 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 800-BD57-31 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 112




A3G 800-BG01-51 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

W3G 800-GG01-51 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 800-BG01-51 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 112




A3G 800-BG95-21 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

W3G 800-GG95-21 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 800-BG95-21 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 112




A3G 800-BG95-01 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

W3G 800-GG95-01 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 800-BG95-01 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 112, АxiTop



W3G 800-HG95-01 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 150




A3G 800-AS26-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

W3G 800-GS26-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 800-BS26-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 800 с электродвигателем M3G 150



A3G 800-AU23-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 25 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

W3G 800-GU23-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 800-BU23-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм


Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 150, АxiTop



Информация

W3G 800-HU23-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология


Официальные
представительства

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 150




A3G 800-AV05-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

W3G 800-GV05-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 800-BV05-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 795 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 800 с электродвигателем M3G 150, АxiTop



W3G 800-HV05-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")





- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты (5): (A) (D) запрессованная заготовка из листовой стали с формованным сверху полипропиленом (E) (E) алюминиевая запрессованная деталь, с формованным сверху полипропиленом
Ротор: лакокрасочное покрытие черного цвета / диффузор: полипропилен
Корпус электроники: алюминиевое литье; лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Направление вращения:** по часовой стрелке, если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP55
- **Класс изоляции:** "F"
- **Положение монтажа:** шахтное горизонтальное или нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** на стороне двигателя
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники

Паспортные данные

Тип	Двигатель	Шаг лопастей	Кривая КПД	Номинальное напряжение	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾ об/мин	Макс. входная мощность ⁽¹⁾ Вт	Макс. входной ток ⁽¹⁾ А	Максимальное противодавление Па	Допустимая температура окружающего воздуха °С	Технические характеристики и схемы подключений
*3G 910	M3G 112-EA	---	(A)	1~200-277	50/60	450	250	1,10	40	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 910	M3G 112-GA	---	(B)	1~200-277	50/60	560	470	2,10	70	-25...+60	Стр. 132 / P7)
*3G 910	M3G 112-IA	---	(C)	1~200-277	50/60	620	630	2,80	75	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 132 / P7)
3G 910	M3G 112-IA	---	(D)	3~380-480	50/60	640	700	1,10	85	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 133 / P8) / P. 136 / M7*)
*3G 910	M3G 150-FF	0°	(E)	3~380-480	50/60	800	1550	2,50	130	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 134 / M5)
3G 910	M3G 150-IF	0°	(F)	3~380-480	50/60	885	2100	3,20	160	-25 ⁽²⁾ ...+60	Стр. 134 / M5) / P. 137 / M9*)
3G 910	M3G 150-NA	0°	(G)	3~380-480	50/60	1000	2880	4,40	190	-25 ⁽²⁾ ...+65	Стр. 134 / M5) / P. 137 / M9*)


Возможны изменения

(1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании от 230 до 400 В перем. тока

(*) АxiTop

(2) Допускаются единичные запуски при температуре от -25 °С до -40 °С. Непрерывная работа при температурах ниже -25 °С возможна только при условии установки специальных низкотемпературных подшипников (под заказ).

Характеристические кривые:



	n	P _{ед}	I	L _{wA}
	об/мин	Вт	А	дБ(А)
(A) 1	450	154	0,73	61
(A) 2	450	191	0,88	59
(A) 3	450	224	1,01	58
(A) 4	450	250	1,10	60
(B) 1	560	284	1,29	66
(B) 2	560	352	1,57	64
(B) 3	560	413	1,83	64
(B) 4	560	470	2,10	67
(C) 1	620	406	1,84	68
(C) 2	620	493	2,20	66
(C) 3	620	564	2,49	65
(C) 4	620	630	2,80	68


Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{wA} согласно стандарту ISO 13347, L_{pA} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 132 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде) цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2 паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** $\leq 3,5$ мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Электрическое соединение:** в клеммной коробке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** (A) (D) EN 61800-5-1, CE; EN 60335-1 в стадии подготовки (E) (F) (G) EN 61800-5-1, CE
- **Сертификаты:** (B) (C) UL, CSA (A) (D) UL, CSA запланировано (E) (F) (G) EAC

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с квадратным полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора		Вес с квадратным полнопропускным корпусом и диффузором
«V»	< "V"		< "V"		< "V"		< "V"	
«V»	A3G 910-BA79 -41	8,80	W3G 910-GA79 -41	32,50	S3G 910-BA79 -41	16,10	---	---
«V»	A3G 910-BD61 -31	10,30	W3G 910-GD61 -31	34,00	S3G 910-BD61 -31	17,60	---	---
«V»	A3G 910-BG02 -21	12,10	W3G 910-GG02 -21	35,80	S3G 910-BG02 -21	19,40	---	---
«V»	A3G 910-BG02 -51	12,00	W3G 910-GG02 -51	35,70	S3G 910-BG02 -51	19,30	W3G 910-HG02 -51	42,50
«V»	A3G 910-AS39 -71	23,00	W3G 910-GS39 -71	47,00	S3G 910-BS39 -71	31,00	---	---
«V»	A3G 910-AU27 -71	25,50	W3G 910-GU27 -71	49,50	S3G 910-BU27 -71	33,50	W3G 910-HU27 -71	57,00
«V»	A3G 910-AV12 -71	31,50	W3G 910-GV12 -71	55,50	S3G 910-BV12 -71	39,50	W3G 910-HV12 -71	63,00

Направление воздушного потока "A" под заказ

Характеристические кривые:



Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забор воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_{PA} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.


	n	P _{ед}	I	L _{WA}
	об/мин	Вт	A	дБ(A)
(D) 1	640	444	0,76	70
(D) 2	640	542	0,90	67
(D) 3	640	622	1,02	67
(D) 4	640	700	1,10	70
(E) 1	800	1040	1,74	73
(E) 2	800	1267	2,06	72
(E) 3	800	1440	2,30	72
(E) 4	800	1550	2,50	75
(F) 1	885	1406	2,25	77
(F) 2	885	1631	2,58	76
(F) 3	885	1835	2,88	75
(F) 4	885	2100	3,20	78
(G) 1	1000	1973	3,09	79
(G) 2	1000	2282	3,54	78
(G) 3	1000	2582	3,99	78
(G) 4	1000	2880	4,40	80

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 910 с электродвигателем M3G 112



A3G 910-BA79-41 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 16 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм

W3G 910-GA79-41 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 910-BA79-41 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 910 с электродвигателем M3G 112



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910


Ø 990

Ø 1250


Технология

Официальные
представительства

A3G 910-BD61-31 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 16 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм

W3G 910-GD61-31 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 910-BD61-31 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 910 с электродвигателем M3G 112




A3G 910-BG02-21 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")



W3G 910-GG02-21 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 910-BG02-21 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 910 с электродвигателем M3G 112



A3G 910-BG02-511 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 16 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм

W3G 910-GG02-51 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 910-BG02-5 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм


Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 910 с электродвигателем M3G 112, АxiTop



Информация

W3G 910-HG02-51 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология



Официальные
представительства

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 910 с электродвигателем M3G 150





A3G 910-AS39-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм

W3G 910-GS39-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 910-BS39-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 910 с электродвигателем M3G 150




A3G 910-AU27-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм

W3G 910-GU27-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 910-BU27-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм


Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 910 с электродвигателем M3G 150, AxITop



Информация

W3G 910-HU27-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология

Технология

Технология


Технология

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 910 с электродвигателем M3G 150




A3G 910-AV12-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")




Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм

W3G 910-GV12-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 910-BV12-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 913 мм


Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 910 с электродвигателем M3G 150, АxiTop



Информация

W3G 910-HV12-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250

Технология

Официальные
представительства



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты: алюминиевая запрессованная деталь, с формованным сверху полипропиленом
Ротор: лакокрасочное покрытие черного цвета
Корпус электроники: алюминиевое литье; лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Количество лопастей:** 5
- **Направление вращения:** по часовой стрелке если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP55
- **Класс изоляции:** "F"
- **Положение монтажа:** шахтное горизонтальное или нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** на стороне двигателя
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники

Паспортные данные


Тип	Двигатель	Шаг лопастей	Кривая КПД	Номинальное напряжение	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾	Макс. входная мощность ⁽¹⁾	Макс. входной ток ⁽¹⁾	Максимальное противодавление	Допустимая температура окружающего воздуха	Технические характеристики и схемы подключений
Тип	Двигатель			В перем. тока	Гц	об/мин	Вт	А	Па	°С	
*3G 990	M3G 150-IF	-5°	A	3~380-480	50/60	820	1650	2,60	140	-25 ⁽²⁾ ...+70	Стр. 134 / M5)
*3G 990	M3G 150-NA	-5°	B	3~380-480	50/60	960	2500	3,90	180	-25 ⁽²⁾ ...+65	Стр. 134 / M5)

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании 400 В перем. тока

(2) Допускаются единичные запуски при температуре от -25 °С до -40 °С. Непрерывная работа при температурах ниже -25 °С возможна только при условии установки специальных низкотемпературных подшипников (под заказ).

Характеристические кривые:



	n	P _{ед}	I	L _{WA}
	об/мин	Вт	А	дБ(А)
A 1	820	947	1,61	80
A 2	820	1224	1,99	77
A 3	820	1465	2,34	78
A 4	820	1650	2,60	80
B 1	960	1478	2,36	84
B 2	960	1827	2,87	82
B 3	960	2176	3,38	82
B 4	960	2500	3,90	83

Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки A, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{WA} согласно стандарту ISO 13347, L_{p,d} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 134 и далее.
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде) цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2 паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** <= 3,5 мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Электрическое соединение:** в клеммной коробке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** EN 61800-5-1, CE
- **Сертификаты:** EAC

Направление воздушного потока	 < "V"	Вес без дополнительных устройств	 > "V"	Вес с квадратным полнопропускным корпусом	 > "V"	Вес с защитной решеткой для короткого диффузора	Направление воздушного потока "A" под заказ	
							без вспомогательного оборудования	кг
«V»	A3G 990-AY22 -71	26,00	W3G 990-GY22 -71	55,00	S3G 990-BY22 -71	35,00		
«V»	A3G 990-AZ01 -71	32,00	W3G 990-GZ01 -71	61,00	S3G 990-BZ01 -71	41,00		



Направление воздушного потока "A" под заказ

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 990 с электродвигателем M3G 150





A3G 990-AY22-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 1000 мм

W3G 990-GY22-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 990-BY22-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 1000 мм

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®

Ø 990 с электродвигателем M3G 150



Информация

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450

Ø 500

Ø 560

Ø 630

Ø 710

Ø 800

Ø 910

Ø 990

Ø 1250


Технология

Технология


Технология

Технология

A3G 990-AZ01-71 (без вспомогательных устройств, направление воздушного потока "V")





Максимальное расстояние между винтами 25 мм





Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 1000 мм

W3G 990-GZ01-71 (с квадратным полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



S3G 990-BZ01-71 (с защитной решеткой для короткого диффузора, направление воздушного потока "V")



Внутренний диаметр корпуса вентилятора не менее 1000 мм



- **Материал:** Защитная решетка: сталь с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Корпус вентилятора и диффузор: листовая сталь, оцинкованная, с черным полимерным покрытием (цвет RAL 9005)
Лопасты: алюминиевое литье под давлением
Ротор: лакокрасочное покрытие черного цвета
Корпус электроники: алюминиевое литье; лакокрасочное покрытие черного цвета
- **Количество лопастей:** 5
- **Направление вращения:** по часовой стрелке если смотреть на ротор
- **Класс защиты:** IP54
- **Класс изоляции:** "F"
- **Положение монтажа:** шахтное горизонтальное или нижнее крепление ротора; по отдельному заказу – ротор на опоре
- **Отверстия для слива конденсата:** на стороне двигателя
- **Режим:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые шариковые подшипники

Паспортные данные


Тип	Двигатель	Шаг лопастей	Кривая КПД	Номинальное напряжение	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾	Макс. входная мощность ⁽¹⁾	Макс. входной ток ⁽¹⁾	Максимальное противодавление	Допустимая температура окружающего воздуха	Технические характеристики и схемы подключений
Тип	Двигатель			В перем. тока	Гц	об/мин	Вт	А	Па	°С	
3G Z50	M3G 200-QA	-5°	A	3-380-480	50/60	820	6000	9,20	280	-25...+60	Стр. 135 / M3) / стр. 137 / M9*)

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании 400 В перем. тока

(*) АxiTop

Характеристические кривые:



	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{wA} дБ(А)
Ⓐ 1	820	3560	5,35	84
Ⓐ 2	820	4500	6,75	84
Ⓐ 3	820	5300	8,11	86
Ⓐ 4	820	6000	9,20	93

Измерения аэродинамических характеристик выполнены по стандарту: ISO 5801, категория установки А, в полнопропускном корпусе ebm-papst без защиты от случайного касания. Уровень шума на стороне забора воздуха: L_{wA} согласно стандарту ISO 13347, L_{pd} измерено на расстоянии 1 м от оси вентилятора. Приведенные значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий монтажа. В случае отклонений от стандартной конфигурации параметры следует проверить по завершении монтажа. См. стр. 136 для получения более подробной информации.

- **Технические особенности:** см. схему подключения, стр. 135/137
- **Требования к ЭМС:** помехозащищенность согласно стандарту EN 61000-6-2 (в промышленной среде) цепь обратной связи согласно стандарту EN 61000-3-2 паразитное излучение согласно стандарту EN 61000-6-4 (в промышленной среде), по требованию согласно стандартам на бытовые приборы
- **Ток прикосновения:** $\leq 3,5$ мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур, рис. 4)
- **Электрическое соединение:** в клеммной коробке
- **Класс защиты:** I (заземление обеспечивает заказчик)
- **Соответствие стандартам:** EN 61800-5-1, CE
- **Сертификаты:** EAC, C22.2 Nr. 77 + CAN/CSA-E60730-1, UL 1004-7 + 60730

Направление воздушного потока		Вес без дополнительных устройств		Вес с круглым полнопропускным корпусом		Вес с защитной решеткой для короткого диффузора		Вес с круглым полнопропускным корпусом и диффузором	Направление воздушного потока
									без вспомогательного оборудования
«V»	---	---	W3G Z50-FF02 -01	144,0	---	---	W3G Z50-EF02 -01	193,0	«V»


Направление воздушного потока "A" под заказ

Осевые ЕС-вентиляторы HyBlade®


Ø 1250 с электродвигателем M3G 200



W3G Z50-FF02-01 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



W3G Z50-EF02-01 (с круглым полнопропускным корпусом, направление воздушного потока "V")



Официальные представительства	Технология	Ø 1250	Ø 990	Ø 910	Ø 800	Ø 710	Ø 630	Ø 560	Ø 500	Ø 450	Ø 400	Ø 350	Ø 300	Ø 250	Ø 200	Информация
----------------------------------	------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

Техническая часть тендерной документации

Размер вентилятора от 200 до 450

Осевые ЕС–вентиляторы HyBlade® с прямым приводом и высокопроизводительной осевой крыльчаткой, установленной на ЕС-двигателе GreenTech с внешним ротором и встроенной управляющей электроникой.

Полностью круглый диффузор, из оцинкованной стали, с черным пластиковым покрытием RAL 9005; форма диффузора модернизирована для оптимизации воздушного потока. Защитная решетка, установленная на стороне всасывания из фосфатированной стали с черным пластиковым покрытием.

Серповидные лопасти; монолитная крыльчатка из полипропиленом армированная стекловолокном; винглеты на краях лопастей.

Крыльчатка двигателя, статически и динамически сбалансированна в двух плоскостях до класса точности G 6.3 по стандарту DIN ISO 1940.

ЕС-двигатели GreenTech с внешним ротором, по эффективности превосходящие класс IE4; магниты, не содержащие редкоземельных металлов; подшипники, не требующие обслуживания, с долговечной смазкой и расчетным сроком службы в течение 40 000 часов. Установка с вертикальными и горизонтальным положением вала; плавный пуск; интегрированное ограничение тока.

Расширенный диапазон входного напряжения 1~200–240 В, 50/60 Гц; вентилятор может использоваться со всеми стандартными силовыми сетями без изменения аэродинамических характеристик. Режим работы (S1).

См. информацию о монтажном положении и диапазоне температур в листах технических данных.

Компактные электронные устройства; не требуется монтаж экранированных кабелей, занимающий много времени; бесшумная работа коммутирующих устройств; предварительно заданные эксплуатационные параметры, отсутствие сложной процедуры параметризации. Использование стандартных кабелей.

Все работы, связанные с шумоизоляцией конструкций, выполняются заказчиком.

Вентилятор отвечает требованиям по электромагнитной совместимости в отношении цепи обратной связи; техническая документация и маркировка соответствуют применимым Директивам ЕС.

Надежные эксплуатационные показатели; аэродинамические характеристики на стороне воздухозаборника испытательного стенда соответствуют стандартам ISO 5801 и DIN 24163; измерения уровня шума, выполненные в безэховом пространстве, соответствуют стандарту DIN EN ISO 3745.

Встроенные устройства защиты:

- Защита от блокировки ротора
- Плавный пуск электродвигателей
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от короткого замыкания
- Ограничение тока для электродвигателя
- Класс защиты
M3G 055/074: IP 54 (согласно стандарту EN 60529)
- Класс защиты
M3G 084: IP 55

Дополнительно:

- Соответствие прочим, в т. ч. особым требованиям, обеспечивается по запросу

Технические данные:

Тип вентилятора		= _____ - _____ - _____	
Расход воздуха	qV	= _____	м³/ч
Повышение статического давления	pfs	= _____	Па
Общий статический КПД	hes	= _____	%
Рабочая частота	n	= _____	об/мин
Тип электродвигателя		= ЕС-двигатель	
Тип управления		<input type="checkbox"/> 0–10 В пост. тока/ШИМ <input type="checkbox"/> 2 частоты вращения	
Класс КПД электродвигателя		= IE4	
Полная входная мощность	Peд	= _____	кВт
Удельная мощность вентилятора	SFP	= _____	кВт/(м³/с)
Диапазон номинального напряжения	UN	= _____	В
Частота напряжения сети питания	f	= 50 / 60	Гц
Номинальный ток	IN	= _____	А
Класс защиты M3G 055/074		= IP54	
Класс защиты M3G 084		= IP55	
Уровень звуковой мощности	L_{wA} (А, на входе) = _____ / L_{wA} (А, на выходе) = _____		дБ(А)
Уровень акустического давления (на расстоянии 1 м)	L_{pA} (А, на входе) = _____ / L_{pA} (А, на выходе) = _____		дБ(А)
Постоянная температура окружающего воздуха	T	= от _____ до _____	°С
Вес вентилятора	m	= _____	кг

Информацию о размерах и схемах подключения см. в листе технических данных.

Техническая часть тендерной документации

Размер вентилятора от 500 до 1250

Осевые ЕС–вентиляторы HyBlade® с прямым приводом и высокопроизводительной осевой крыльчаткой, установленной на ЕС-двигателе GreenTech с внешним ротором и встроенной управляющей электроникой.

Полностью круглый диффузор, из оцинкованной стали, с черным пластиковым покрытием RAL 9005; форма диффузора модернизирована для оптимизации воздушного потока. Защитная решетка, установленная на стороне всасывания из фосфатированной стали с черным пластиковым покрытием.

Серповидные лопасти; лопасть скомбинирована из металла и армированного стекловолокном полипропилена; винглеты на краях лопастей.

Крыльчатка двигателя, статически и динамически сбалансированная в двух плоскостях до класса точности G 6.3 по стандарту DIN ISO 1940.

ЕС-двигатели GreenTech с внешним ротором, по эффективности превосходящие класс IE4; магниты, не содержащие редкоземельных металлов; подшипники, не требующие обслуживания, с долговечной смазкой и расчетным сроком службы в течение 40 000 часов. Установка с вертикальными и горизонтальным положением вала; плавный пуск; интегрированное ограничение тока.

Расширенный диапазон входного напряжения 1~200–277 В / 3~380–480 В, 50/60 Гц; вентилятор может использоваться со всеми стандартными силовыми сетями без изменения аэродинамических характеристик. Режим работы (S1).

См. информацию о монтажном положении и диапазоне температур в листах технических данных.

Компактные электронные устройства; не требуется монтаж экранированных проводов, занимающий много времени; бесшумная работа коммутирующих устройств; управление частотой вращения в полностью разомкнутом контуре; интерфейс RS485/MODBUS RTU; предварительно заданные эксплуатационные параметры, отсутствие сложной процедуры параметрирования. Свободно-распространяемое ПО для настройки вентилятора.

Смонтированная сверху пластмассовая клеммная коробка с удобным доступом к клеммной колодке или встроенная клеммная коробка в модуле электроники электродвигателя с удобным доступом к подпружиненным соединительным клеммам; устойчивые к атмосферным воздействиям кабельные вводы.

Все работы, связанные с шумоизоляцией конструкций, выполняются заказчиком.

Вентилятор отвечает требованиям по электромагнитной совместимости в отношении цепи обратной связи; техническая документация и маркировка соответствуют применимым Директивам ЕС.

Надежные эксплуатационные показатели; аэродинамические характеристики на стороне воздухозаборника испытательного стенда соответствуют стандартам ISO 5801 и DIN 24163; измерения уровня шума, выполненные в безэховом пространстве, соответствуют стандарту DIN EN ISO 3745.

Встроенные устройства защиты:

- Сигнальное реле с плавающими контактами (250 В перем. тока AC/2 А, $\cos \varphi = 1$)
- Защита от блокировки ротора
- Защита от обрыва фазы
- Плавный пуск электродвигателей
- Защита от понижения напряжения в сети
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от короткого замыкания
- Ограничение тока для электродвигателя
- Класс защиты IP 55

Дополнительно:

- Соответствие прочим, в т. ч. особым требованиям, обеспечивается по запросу


Технические данные:

Тип вентилятора		= _____ - _____ - _____	
Расход воздуха	qV	= _____	м³/ч
Повышение статического давления	pfs	= _____	Па
Общий статический КПД	hes	= _____	%
Рабочая частота	n	= _____	об/мин
Тип электродвигателя		= ЕС-двигатель	
Тип управления		= Управление частотой вращения в замкнутом контуре, 0–100%	
Класс КПД электродвигателя		= IE4	
Полная входная мощность	Ped	= _____	кВт
Удельная мощность вентилятора	SFP	= _____	кВт/(м³/с)
Диапазон номинального напряжения	UN	= _____	В
Частота напряжения сети питания	f	= 50 / 60	Гц
Номинальный ток	IN	= _____	А
Класс защиты		= IP55	
Уровень звуковой мощности	L_wA (А, на входе) = _____ / L_wA (А, на выходе) = _____		дБ(А)
Уровень акустического давления (на расстоянии 1 м)	L_pA (А, на входе) = _____ / L_pA (А, на выходе) = _____		дБ(А)
Постоянная температура окружающей среды	T	= от _____ до _____	°С
Вес вентилятора	m	= _____	кг

Информацию о размерах и схемах подключения см. в листе технических данных.



Дополнительное оборудование



Датчик температуры

– Класс защиты IP40





Паспортные данные


Артикул	Номинальное напряжение		ШИМ	Выходной ток	Выходное полное сопротивление	Диапазон управления температурой	Вес
	В пост. тока	мА					
50010-1-0174	10–12	1	10 – 100	0,1	1,1	+10...+45	20
50011-1-0174	10–12	1	20 – 100	0,1	1,1	+30...+55	20

Возможны изменения

– Схема подключения:



– Функция управления: в обеих версиях функция управления заключается в охлаждении



Допуск ±3 К

FlowGrid:

направляющая потока, существенно снижающая эксплуатационный шум.

Вихревые струны, ударяясь о направляющую потока, разделяются на части и значительно ослабевают в потоке.

Это понижает уровень акустического давления на всей полосе частот и в особенности неприятный тональный звук на низких частотах.

В результате уровень акустического давления становится значительно меньше, так что звук работающего вентилятора не вызывает раздражения.

В этом смысле упрощается задача обеспечения соответствия требованиям к шуму.


Направляющая решетка FlowGrid

Размеры (мм)

Артикул	Размер вентилятора	ØB	ØC	ØE	S	H	N*
20280-2-2957	200	280	245–260	4,5	3,0	40	2±0,5 Нм
25310-2-2957	250	310	290	4,5	3,0	49	2±0,5 Нм
35505-2-2957	300, 350	470	440	9,0	3,5	71	10±2 Нм
00630-2-2957	400	580	545	10	3,0	90	10±2 Нм
50710-2-2957	450, 500	666	630	10	3,0	106	10±2 Нм
63000-2-2957	560, 630	785	750	10	3,0	125	10±2 Нм
80000-2-2957	710, 800	995	960	10	3,5	131	10±2 Нм
91000-2-2957	910	1105	1075	10	3,5	164	10±2 Нм

Возможны изменения

* Рекомендуемые моменты затяжки крепежных винтов



Хотите узнать больше?

Если вам требуется руководство по монтажу или более подробная информация о размерах, перейдите по ссылке:

www.ebmpapst.com/flowgrid-manual

или отсканируйте код QR внизу:



Защитная решетка

для компактных вентиляторов




– **Материал:** сталь с пластмассовым покрытием
(блестящее серебристое покрытие)

Защитная решетка для компактных вентиляторов

Размеры (мм)

Артикул	Размер вентилятора	a	b	c	d
78128-2-4039	200	240	5,4	221,5	208
09418-2-4039	250	295	6,4	278,5	270

Возможны изменения





ЕС-схемы подключения





Схема подключения: НЗ)

М3G055 & М3G074, две частоты вращения

Технические особенности:

- Выбор частоты вращения, макс./мин.
- Защита от блокировки ротора
- Плавный пуск
- Ограничение тока для электродвигателя
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева




Провод	Соединение	Цвет	Назначение (функция)
CON10	L	черный	Электропитание 230 В перем. тока, 50–60 Гц, см. диапазон напряжения на табличке с паспортными данными
CON11	N	синий	Нулевой провод
CON12	PE	зел./жел.	Защитное заземление
CON70	SL	коричневый	Выбор частоты вращения: частота 1 с открытым реле; частота 2 с закрытым реле

Схема подключения: Н4)

М3G055 и М3G074, управление частотой вращения в разомкнутом контуре

Технические особенности:

- Управляющий входной сигнал 0–10 В пост. тока/ШИМ
- Выходной сигнал 10 В пост. тока, макс. 1,1 мА
- Защита от понижения напряжения
- Выходной сигнал тахометра
- Защита от блокировки ротора
- Плавный пуск
- Ограничитель мощности
- Ограничение тока для электродвигателя
- Защита от перенапряжения
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Управляющий интерфейс с системой БСНН (безопасного сверхнизкого напряжения) и гальванической изоляцией от сети электропитания




Провод	Соединение	Цвет	Назначение (функция)
CON10	L	черный	Электропитание 230 В перем. тока, 50–60 Гц, см. диапазон напряжения на табличке с паспортными данными
CON11	N	синий	Нулевой провод
CON12	PE	зел./жел.	Защитное заземление
1	GND	синий	Заземление управляющего интерфейса
2	0–10 В/ШИМ	желтый	Управляющий входной сигнал 0–10 В или ШИМ, гальванически развязанный
3	10 В макс. 1,1 мА	красный	Выходное напряжение 10 В / 1,1 мА, гальванически развязанный, без защиты от короткого замыкания
4	Тахометр	белый	Выходной сигнал тахометра с открытым коллектором, 1 импульс на один оборот, гальванически развязанный

Схема подключения: P5)

M3G084, 1~, управление частотой вращения в разомкнутом контуре

Технические особенности:

- Управляющий входной сигнал 0–10 В пост. тока/ШИМ
- Выходной сигнал 10 В пост. тока, макс. 10 мА
- Индикатор срабатывания и неисправности
- Встроенный ПИ-регулятор
- Сигнальное реле
- Защита от блокировки ротора, плавный пуск
- Фильтр PFC (компенсация коэффициента мощности), активный
- Ограничитель мощности
- Ограничение тока для электродвигателя
- RS 485 MODBUS-RTU
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от понижения напряжения
- Управляющий интерфейс с системой БСНН и гальванической изоляцией от сети электропитания





Провод	№	Соединение	Цвет	Назначение (функция)
1	1, 2	PE	зел./жел.	Защитное заземление
1	3	N	синий	Электропитание, нулевой провод, диапазон напряжения указан на табличке с паспортными данными, 50/60 Гц
1	5	L	черный	Электропитание, фаза, диапазон напряжения указан на табличке с паспортными данными, 50/60 Гц
1	6	NC	белый 1	Реле состояния, плавающий контакт состояния, отключение вследствие неисправности, максимально допустимая мощность отключения контактов 250 В перем. тока / 2 А (АС1) мин. 10 мА, базовая изоляция на питающей стороне и усиленная изоляция на стороне управляющего интерфейса
1	7	COM	белый 2	Реле состояния, плавающий контакт состояния, стандартное соединение, максимально допустимая мощность отключения контактов 250 В перем. тока / 2 А (АС1) мин. 10 мА, базовая изоляция на питающей стороне и усиленная изоляция на стороне управляющего интерфейса
2	8	0–10 В/ШИМ	желтый	Аналоговый вход (заданное значение), система БСНН 0–10 В, импеданс 100 кΩ, с функцией масштабирования
2	10	RSB	корич.	Интерфейс RS485 для шин MODBUS, RSB, SELV
2	11	RSA	белый	Интерфейс RS485 для шин MODBUS, RSB, SELV
2	12	GND	синий	Базовое заземление для управляющего интерфейса, система БСНН
2	13	+ 10 В	красный	Фиксированное выходное напряжение, 10 В пост. тока, система БСНН +10 В +/- 3%, макс. 10 мА, защита от короткого замыкания; электропитание внешних устройств (напр., потенциометра)

Схема подключения: P6)

M3G084, 3~, управление частотой вращения в разомкнутом контуре

Технические особенности:

- Управляющий входной сигнал 0–10 В пост. тока/ШИМ
- Выходной сигнал 10 В пост. тока, макс. 10 мА
- Индикатор срабатывания и неисправности
- Встроенный ПИ-регулятор
- Сигнальное реле
- Защита от блокировки ротора, плавный пуск
- Коррекция коэффициента мощности (пассивная)
- Ограничение тока для электродвигателя
- RS 485 MODBUS-RTU
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от понижения напряжения / обрыва фазы
- Управляющий интерфейс с системой БСНН и гальванической изоляцией от сети электропитания




Провод	№	Соединение	Цвет	Назначение (функция)
1	1, 2	PE	зел./жел.	Защитное заземление
1	3, 4, 5	L1, L2, L3	черный	Электропитание, фаза, диапазон напряжения указан на табличке с паспортными данными, 50/60 Гц
1	6	NC	белый 1	Реле состояния, плавающий контакт состояния, отключение вследствие неисправности, максимально допустимая мощность отключения контактов 250 В перем. тока / 2 А (AC1) мин. 10 мА, базовая изоляция на стороне питания и усиленная изоляция на стороне управляющего интерфейса
1	7	COM	белый 2	Реле состояния, плавающий контакт состояния, стандартное соединение, максимально допустимая мощность отключения контактов 250 В перем. тока / 2 А (AC1) мин. 10 мА, базовая изоляция на питающей стороне и усиленная изоляция на стороне управляющего интерфейса
2	8	0–10 В/ШИМ	желтый	Аналоговый вход (заданное значение), система БСНН 0–10 В, импеданс 100 кΩ, с функцией масштабирования
2	10	RSB	корич.	Интерфейс RS485 для шин MODBUS, RSB, SELV
2	11	RSA	белый	Интерфейс RS485 для шин MODBUS, RSB, SELV
2	12	GND	синий	Базовое заземление для управляющего интерфейса, SELV
2	13	+10 В	красный	Фиксированное выходное напряжение, 10 В пост. тока, система БСНН +10 В +/- 3%, макс. 10 мА, защита от короткого замыкания; электропитание внешних устройств (напр., потенциометра)

Схема подключения: P7)

M3G084 & M3G112, 1~

Технические особенности:

- Управляющий входной сигнал 0–10 В пост. тока/ШИМ
- Управляющий выходной сигнал 10 В пост. тока, макс. 10 мА
- Индикатор срабатывания и неисправности
- Встроенный ПИ-регулятор
- Сигнальное реле
- Защита от блокировки ротора, плавный пуск
- Фильтр PFC (компенсация коэффициента мощности), активный и гальванической изоляцией от сети электропитания
- Ограничитель мощности
- Ограничение тока для электродвигателя
- RS 485 MODBUS-RTU
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от понижения напряжения в сети
- Управляющий интерфейс с системой БСНН



№	Соединение	Назначение (функция)
1, 2	PE	Защитное заземление
3	N	Электропитание, нулевой провод, диапазон напряжения указан на табличке с паспортными данными, 50/60 Гц
4	–	Не используется
5	L	Электропитание, фаза, диапазон напряжения указан на табличке с паспортными данными, 50/60 Гц
6	NC	Реле состояния, плавающий контакт состояния, отключение вследствие неисправности, максимально допустимая мощность отключения контактов 250 В перем. тока / 2 А (AC1) мин. 10 мА, базовая изоляция на стороне питания и усиленная изоляция на стороне управляющего интерфейса
7	COM	Реле состояния, плавающий контакт состояния, стандартное соединение, максимально допустимая мощность отключения контактов 250 В перем. тока / 2 А (AC1) мин. 10 мА, базовая изоляция на стороне питания и усиленная изоляция на стороне управляющего интерфейса
8	GND	Базовое заземление для управляющего интерфейса, система БСНН
9	RSA	Интерфейс RS485 для шин MODBUS, RSB, система БСНН
10	RSB	Интерфейс RS485 для шин MODBUS, RSB, система БСНН
11	0–10 В/ШИМ	Аналоговый вход (заданное значение), система БСНН 0–10 В, импеданс 100 кΩ, с функцией масштабирования
12	+10 В	Фиксированное выходное напряжение, 10 В пост. тока, система БСНН +10 В +/- 3%, макс. 10 мА, защита от короткого замыкания; электропитание внешних устройств (напр., потенциометра)

Схема подключения: P8)

M3G084 & M3G112, 3~

Технические особенности:

- Управляющий входной сигнал 0–10 В пост. тока/ШИМ
- Управляющий выходной сигнал 10 В пост. тока, макс. 10 мА
- Индикатор срабатывания и неисправности
- Встроенный ПИ-регулятор
- Сигнальное реле
- Защита от блокировки ротора, плавный пуск
- Коррекция коэффициента мощности (пассивная)
- Ограничение тока для электродвигателя
- RS 485 MODBUS-RTU
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от понижения напряжения / обрыва фазы
- Управляющий интерфейс с системой БСНН и гальванической изоляцией от сети электропитания




№	Соединение	Назначение (функция)
1, 2	PE	Защитное заземление
3	L1	Электропитание, диапазон напряжения указан на табличке с паспортными данными, 50/60 Гц
4	L2	Электропитание, диапазон напряжения указан на табличке с паспортными данными, 50/60 Гц
5	L3	Электропитание, диапазон напряжения указан на табличке с паспортными данными, 50/60 Гц
6	NC	Реле состояния, плавающий контакт состояния, отключение вследствие неисправности, максимально допустимая мощность отключения контактов 250 В перем. тока / 2 А (AC1) мин. 10 мА, базовая изоляция на стороне питания и усиленная изоляция на стороне управляющего интерфейса
7	COM	Реле состояния, плавающий контакт состояния, стандартное соединение, максимально допустимая мощность отключения контактов 250 В перем. тока / 2 А (AC1) мин. 10 мА, базовая изоляция на стороне питания и усиленная изоляция на стороне управляющего интерфейса
8	GND	Базовое заземление для управляющего интерфейса, система БСНН
9	RSA	Интерфейс RS485 для шин MODBUS, RSB, система БСНН
10	RSB	Интерфейс RS485 для шин MODBUS, RSB, система БСНН
11	0–10 В/ШИМ	Аналоговый вход (заданное значение), система БСНН 0–10 В, импеданс 100 кΩ, с функцией масштабирования
12	+10 В	Фиксированное выходное напряжение, 10 В пост. тока, система БСНН +10 В +/- 3%, макс. 10 мА, защита от короткого замыкания; электропитание внешних устройств (напр., потенциометра)

Схема подключения: M5)

M3G150

Технические особенности:

- Управляющий входной сигнал 0–10 В пост. тока / ШИМ
- Выходной сигнал 10 В пост. тока, макс. 10 мА
- Индикатор срабатывания и неисправности
- Встроенный ПИ-регулятор
- Сигнальное реле
- Плавный пуск
- Коррекция коэффициента мощности (пассивная)
- Защита от обратной полярности и блокировки ротора
- Ограничение тока для электродвигателя
- RS 485 MODBUS-RTU
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от понижения напряжения / обрыва фазы
- Управляющий интерфейс с системой БСНН и гальванической изоляцией от сети электропитания
- Внешний управляющий вход/внешний вход 24 В (параметризация)




Клемма	Контакт	Соединение	Назначение (функция)
KL1	1	L1	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	2	L2	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	3	L3	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
PE		PE	Заземление, PE-соединение
KL2	1	RSA	Подключение к шинам RS485; RSA; MODBUS RTU
	2	RSB	Подключение к шинам RS485; RSB; MODBUS RTU
	3	GND	Базовое заземление для управляющего интерфейса
	4	COM	Реле состояния, плавающий контакт состояния, перекидной контакт, стандартное соединение, максимально допустимая мощность отключения контактов 250 В перем. тока / 2 А (AC1)
	5	Din1	Цифровой вход 1, Активировать электронику; активировать: Открывается контакт или подается напряжение 5...50 В пост. тока; деактивировать: Переброс на заземление или подача напряжения < 1 В пост. тока; функция сброса: Запуск сброса программы после изменения уровня на значение < 1 В
	6	+10 В	Фиксированное выходное напряжение 10 В пост. тока $\pm 3\%$; макс. 10 мА; защита от короткого замыкания; электропитание внешних устройств (напр., потенциометра)
	7	Ain1 U/ШИМ	Аналоговый вход 1 (заданное значение), 0–10 В; $R_i = 100 \text{ k}\Omega$; с функцией масштабирования
	8	NC	Реле состояния, плавающий контакт состояния, размыкание при сбое

Схема подключения: М3)

М3G200

Технические особенности:

- Управляющий входной сигнал 0–10 В пост. тока / ШИМ
- Выходной сигнал 10 В пост. тока (+10%), макс. 10 мА
- Выходной сигнал 20 В пост. тока (+/-20%), макс. 50 мА
- Выходной сигнал 0–10 В макс. 5 мА для ведомого устройства
- Входное напряжение 0–10 В или сигнал 4–20 мА для датчика
- Индикатор срабатывания и неисправности
- Встроенный ПИ-регулятор
- Защита от обратной полярности и блокировки ротора / плавный пуск
- Ограничение тока для электродвигателя / сигнальное реле
- RS 485 MODBUS-RTU / коррекция коэффициента мощности (пассивная)
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от понижения напряжения / обрыва фазы
- Управляющий интерфейс с системой БСНН и гальванической изоляцией от сети электропитания
- Внешний управляющий вход/внешний вход 24 В (параметризация)




Клемма	Вывод	Соединение	Назначение (функция)
KL1	1	L1	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	2	L2	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	3	L3	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
PE		PE	Заземление, PE-соединение
KL2	1	NO	Реле состояния, плавающий контакт состояния, замыкание при сбое
	2	COM	Реле состояния, плавающий контакт состояния, перекидной контакт, стандартное соединение (2 А, 250 В, мин. 10 мА, AC1)
	3	NC	Реле состояния, плавающий контакт состояния, размыкание при сбое
KL3	1	RSA	Подключение к шинам RS485; RSA; MODBUS RTU
	2	RSB	Подключение к шинам RS485; RSB; MODBUS RTU
	3/10	GND	Базовое заземление для управляющего интерфейса
	4	Ain1 U/ШИМ	Аналоговый вход 1 (заданное значение); 0–10 В; Ri= 100 кΩ; регулируемая кривая; используется только в качестве альтернативы входа Ain1 I
	5	+10 В	Фиксированное выходное напряжение 10 В пост. тока ±3%; макс. 10 мА; защита от короткого замыкания; электропитание внешних устройств (напр., потенциометра)
	6	Ain1I	Аналоговый вход 1 (заданное значение); 4–20 В; Ri= 100 кΩ; регулируемая кривая; используется только в качестве альтернативы входа Ain1 U
	7	Din1	Цифровой вход 1, Активировать электронику; активировать: Открывается контакт или подается напряжение 5...50 В пост. тока; деактивировать: Переброс на заземление или подача напряжения < 1 В пост. тока; функция сброса: Запуск сброса программы после изменения уровня на значение < 1 В
	8	Din2	Цифровой вход 2, Переключение набора параметров 1/2, в соответствии с настройками EEPROM, действующий/используемый набор параметров можно выбрать с помощью шины или цифрового входа Din2. Набор параметров 1: Открывается контакт или подается напряжение 5...50 В пост. тока; набор параметров 2: Перевос на заземление или подача напряжения < 1 В пост. тока
	9	Din3	Цифровой вход 3, Направление срабатывания встроенного контроллера; в соответствии с настройками EEPROM направление срабатывания встроенного контроллера можно выбрать в нормальном или обратном режиме через шину или цифровой вход; нормальный режим: Открывается контакт или подается напряжение 5...50 В пост. тока; Обратный режим: Перевос на заземление или подача напряжения < 1 В пост. тока
	11	Ain2 U	Аналоговый вход 2; измеренное значение 0–10 В; Ri= 100 кΩ; с функцией масштабирования; используется только в качестве альтернативы входа 11 Ain2 I
	12	+20 В	Фиксированное выходное напряжение 20 В пост. тока; +20 В +25/-10%; макс. 50 мА, защита от короткого замыкания; электропитание внешних устройств (напр., датчика)
	13	Ain2I	Аналоговый вход 2; измеренное значение 4–20 мА; Ri= 100 кΩ; с функцией масштабирования; используется только в качестве альтернативы входа Ain2 U
	14	Aout	Аналоговый выходной сигнал 0–10 В; макс. 5 мА; выходной сигнал модуляции тока электродвигателя / текущей частоты вращения двигателя. Регулируемая кривая

Схема подключения: M7)

M3G112, AxiTop

Технические особенности:

- Управляющий входной сигнал 0–10 В пост. тока / ШИМ
- Управляющий выходной сигнал 10 В пост. тока, макс. 10 мА
- Индикатор срабатывания и неисправности
- Встроенный ПИ-регулятор
- Сигнальное реле
- Плавный пуск
- Коррекция коэффициента мощности (пассивная)
- Защита от обратной полярности и блокировки ротора
- Ограничение тока для электродвигателя
- RS 485 MODBUS-RTU
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от понижения напряжения / обрыва фазы
- Управляющий интерфейс с системой БСНН и гальванической изоляцией от сети электропитания
- Внешний управляющий вход 24 В (параметризация)




Клемма	Вывод	Соединение	Назначение (функция)
KL1	1	L1	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	2	L2	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	3	L3	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	4	PE	Заземление, PE-соединение
KL2	1	RSA	Подключение к шинам RS485; RSA; MODBUS RTU
	2	RSB	Подключение к шинам RS485; RSB; MODBUS RTU
	3	GND	Базовое заземление для управляющего интерфейса
	4	0–10 В/ШИМ	Управляющий вход / величина входного тока на датчике 0–10 В пост. тока, полное сопротивление 100 кΩ; с функцией масштабирования
	5	+10 В	Фиксированное выходное напряжение 10 В пост. тока ±3%; макс. 10 мА; защита от короткого замыкания; электропитание внешних устройств (напр., потенциометра); входное напряжение 24 В пост. тока для задания параметров через шину MODBUS без подачи сетевого питания
	6	COM	Реле состояния, плавающий контакт состояния, перекидной контакт, стандартное соединение (2 А, 250 В, мин. 10 мА, AC1)
	7	NC	Реле состояния, плавающий контакт состояния, размыкание при сбое

Схема подключения: M9)

M3G150 & M3G200, AxiTop

Технические особенности:

- Управляющий входной сигнал 0–10 В пост. тока / ШИМ
- Выходной сигнал 10 В пост. тока (+10%) макс. 10 мА
- Индикатор срабатывания и неисправности
- Встроенный ПИ-регулятор
- Сигнальное реле
- Плавный пуск
- Коррекция коэффициента мощности (пассивная)
- Защита от обратной полярности и блокировки ротора
- Ограничение тока для электродвигателя
- RS 485 MODBUS-RTU
- Защита электроники и электродвигателя от перегрева
- Защита от понижения напряжения / обрыва фазы
- Управляющий интерфейс с системой БСНН и гальванической изоляцией от сети электропитания
- Внешний управляющий вход/внешний вход 24 В (параметризация)



Клемма	Вывод	Соединение	Назначение (функция)
KL1	1	L1	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	2	L2	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	3	L3	Подключение питания, 3 фазы, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц
	4	PE	Заземление, РЕ-соединение
KL2	1	RSA	Подключение к шинам RS485; RSA; MODBUS RTU
	2	RSB	Подключение к шинам RS485; RSB; MODBUS RTU
	3	GND	Базовое заземление для управляющего интерфейса
	4	Din1	Цифровой вход 1, Активировать электронику; активировать: Открывается контакт или подается напряжение 5...50 В пост. тока; деактивировать: Переброс на заземление или подача напряжения < 1 В пост. тока; функция сброса: Запуск сброса программы после изменения уровня на значение < 1 В
	5	+10 В	Фиксированное выходное напряжение 10 В пост. тока ±3%; макс. 10 мА; защита от короткого замыкания; электропитание внешних устройств (напр., потенциометра); входное напряжение 24 В пост. тока для задания параметров через шину MODBUS без подачи сетевого питания
	6	Ain1 U/ШИМ	Аналоговый вход 1 (заданное значение), 0–10 В; Ri= 100 кΩ; с функцией масштабирования
	7	COM	Реле состояния, плавающий контакт состояния, перекидной контакт, стандартное соединение (2 А, 250 В, мин. 10 мА, AC1)
	8	NC	Реле состояния, плавающий контакт состояния, размыкание при сбое

Технические параметры и область применения

Высокие стандарты всей продукции ebm-papst

Компания ebm-papst постоянно работает над совершенствованием своей продукции, чтобы иметь возможность предлагать клиентам то, что им действительно необходимо для решения конкретных задач. Внимательное отслеживание рыночных тенденций позволяет нам постоянно модернизировать свои изделия. Как видно из приведенных ниже технических характеристик, компания ebm-papst всегда может предложить правильное решение для любой вашей задачи.

Общие эксплуатационные параметры

Любые отклонения от технических данных и параметров, приведенных в настоящем документе, отражены в технических паспортах соответствующих изделий.

Класс защиты

Тип защиты указан в листе технических данных для конкретного изделия.

Класс изоляции

Класс изоляции указан в листе технических данных для конкретного изделия.

Монтажное положение

Монтажное положение указано в листе технических данных для конкретного изделия.

Отверстия для слива конденсата

Информация об отверстиях для слива конденсата указана в листе технических данных для конкретного изделия.

Режим работы

Режим работы указан в листе технических данных для конкретного изделия.

Класс защиты

Класс защиты указан в листе технических данных для конкретного изделия.

Срок службы

Срок службы изделий ebm-papst зависит от двух основных факторов:

- срока службы изоляции
- срока службы подшипников

Срок службы системы изоляции в основном зависит от уровня напряжения, температуры и внешних условий эксплуатации, таких как влажность и наличие конденсата.

Срок службы системы подшипников в основном зависит от температурной нагрузки на подшипники. В большинстве изделий мы используем необслуживаемые шарикоподшипники, которые можно установить в любом монтажном положении. В качестве альтернативы можно использовать подшипники скольжения, что описано в листе технических данных для конкретного изделия.

Ориентировочно можно рассчитывать (в зависимости от условий эксплуатации), что срок службы шарикоподшипника L10 составит примерно 40 000 часов при температуре окружающей среды 40 °C. Мы можем выполнить расчет срока службы с учетом ваших конкретных условий эксплуатации.

Защита электродвигателя / защита от перегрева

Информация о защите двигателя и защите от перегрева указана в листе технических данных для конкретного изделия.

Применяются следующие способы защиты в зависимости от типа электродвигателя и области применения:

- Защита от тепловой перегрузки, встроенная в цепь или внешняя
- Температурные датчики с положительным температурным коэффициентом и электронными средствами диагностики
- Дистанционная защита полного сопротивления
- Защита от тепловой перегрузки с электронными средствами диагностики
- Ограничение тока с помощью электронных устройств

Если используется внешняя защита от тепловой перегрузки, необходимо, чтобы заказчик подключил устройство защитного отключения питания в промышленном исполнении.

Для устройств, не оснащенных встроенной защитой от тепловой перегрузки и не защищенных от ненадлежащего использования, должна быть обеспечена защита электродвигателей в соответствии с требованиями применимых стандартов.

Механическая нагрузка / эксплуатационные параметры

Все изделия компании ebm-papst проходят комплексное тестирование в соответствии с нормативными требованиями; при этом не последнюю роль играет многолетний опыт компании ebm-papst в области эксплуатации подобных устройств.



Вибрационное испытание

Вибрационное испытание проводится в следующем порядке:

- вибрационное испытание в рабочем состоянии согласно DIN IEC 68, части 2–6;
- вибрационное испытание в нерабочем состоянии согласно DIN IEC 68, части 2–6.

Ударная нагрузка

Испытание ударной нагрузкой проводится в следующем порядке:

- испытание ударной нагрузкой согласно DIN IEC 68, части 2–27.

Проверка балансировки

Проверка балансировки проводится в следующем порядке:

- остаточный дисбаланс согласно DIN ISO 1940;
- стандартный уровень качества балансировки G 6.3.

Если в вашем конкретном случае требуется более высокий уровень балансировки, свяжитесь с нами для обсуждения деталей вашего заказа.

Химическое и физическое напряжение / эксплуатационные параметры

В случае возникновения вопросов о химическом и физическом напряжении обратитесь к представителю компании ebm-papst.

Области применения, отрасли промышленности и конкретные задачи

Наши изделия используются во многих отраслях промышленности для решения целого ряда задач: для вентиляции помещений, кондиционирования и охлаждения воздуха, создания "чистых зон"; в автомобилях и на железных дорогах, в медицинских учреждениях и лабораториях, в электронике, компьютерной и офисной технике, в сфере телекоммуникаций, в бытовых электроприборах, в системах отопления, в обрабатывающих станках и производственных установках, в двигателестроении. Наши изделия не рассчитаны на использование в авиационной и космической отраслях.

Законодательные и нормативные акты

Изделия, описанные в этом каталоге, разработаны и изготовлены в соответствии с применимыми к ним стандартами, а также с конкретными условиями эксплуатации, если таковые были указаны.

Стандарты

Сведения о стандартах приводятся в листах технических данных для конкретных изделий.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Сведения об ЭМС приводятся в листах технических данных для конкретных изделий.

Соответствие стандартам ЭМС должно быть обеспечено для конечного продукта, поскольку свойства ЭМС могут изменяться в зависимости от условий монтажа.

Ток прикосновения

Сведения о токе прикосновения приводятся в листах технических данных для конкретных изделий.

Измерение тока прикосновения производится в соответствии со стандартом IEC 60990.

Разрешения

Свяжитесь с нами, если вам необходимы особые сертификаты (VDE, UL, ГОСТ, CCC, CSA и т. д.) для вашего изделия от компании ebm-papst.

Для большей части наших изделий мы можем предоставить соответствующие сертификаты.

Информация об имеющихся сертификатах указана в листах технических данных для конкретных изделий.

Измерение аэродинамических характеристик

Все измерения аэродинамических характеристик производятся на стороне всасывания испытательных стендов, отвечающих требованиям стандартов ISO 5801 и DIN 24163. Испытуемые вентиляторы устанавливаются в измерительную камеру со свободным забором и выбросом воздуха (категория установки A) и работают при номинальном напряжении (для вентиляторов переменного тока также при номинальной частоте) без каких-либо дополнительных компонентов, таких как защитные решетки.

В соответствии с требованиями стандартов полученные кривые КПД вентиляторов соотносятся с плотностью воздуха, равной 1,15 кг/м³.

Технические параметры и область применения



Условия измерения потока воздуха и уровня шума

Измерения параметров изделий ebm-papst выполняются в следующих условиях:

- Осевые и диагональные вентиляторы с направлением вращения V в полнопропускном корпусе, без защитной решетки
- Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками, свободно вращающимися крыльчатками и диффузорами
- Центробежные вентиляторы (одинарные и двойные) с загнутыми вперед лопатками в корпусе
- Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками, двойные, в корпусе

Измерение шума

Все измерения шума производятся в безэховом пространстве с ревербирующим полом. Акустические испытательные стенды компании ebm-papst отвечают требованиям класса точности в соответствии со стандартом DIN EN ISO 3745. Для измерения шума тестируемые вентиляторы устанавливаются на ревербирующей стене и работают под номинальным напряжением (а вентиляторы переменного тока – также при номинальной частоте) без каких-либо дополнительных устройств, в частности, защитных решеток.

Акустическое давление и уровень звуковой мощности

Все акустические характеристики определяются в соответствии со стандартом ISO 13347, DIN 45635 и ISO 3744/3745 согласно классу точности 2 и указываются по уровневой шкале.

При измерении уровня акустического давления L_p микрофон находится на стороне всасывания испытуемого вентилятора (как правило, на расстоянии 1 м от вентилятора по оси).

При измерении уровня звуковой мощности L_w 10 микрофонов распределяются по огибающей поверхности на стороне всасывания испытуемого вентилятора (см. рисунок). Уровень звуковой мощности можно примерно рассчитать по уровню акустического давления, добавив 7 дБ.


Измерительная система соответствует стандартам ISO 13347–3 и DIN 45635–38:

● 10 точек измерения

$d \geq D$

$h = 1,5d \dots 4,5d$

Площадь измерения $S = 6d^2 + 7d(h + 1,5d)$






Совокупный уровень акустического давления нескольких идентичных источников шума

Добавление 2 источников шума одинакового уровня приводит к повышению уровня акустического давления примерно на 3 дБ. Шумовые характеристики нескольких одинаковых вентиляторов могут быть определены заранее на основе значений шума, указанных в листе технических данных. Это видно на приведенном графике.

Пример: на конденсаторе установлены восемь осевых вентиляторов А3G800. Согласно листу технических данных уровень акустического давления вентилятора составляет примерно 75 дБ(А). По графику повышение уровня составляет 9 дБ.


Это означает, что общий уровень акустического давления установки составит примерно 84 дБ(А).



Совокупный уровень акустического давления двух источников шума с разным уровнем акустического давления

Шумовые характеристики двух разных вентиляторов могут быть определены заранее на основе значений шума, указанных в листах технических данных. Это видно на приведенном графике.

Пример: в вентиляционной установке имеется один осевой вентилятор А3G800 с уровнем акустического давления 75 дБ(А) в рабочей точке и один осевой вентилятор А3G710 с уровнем акустического давления 71 дБ(А). Разница уровней акустического давления составляет 4 дБ. Из графика видно, что повышение уровня составляет примерно 1,5 дБ. Это означает, что общий уровень акустического давления установки составит примерно 76,5 дБ(А).




Законы расстояния

Уровень звуковой мощности не зависит от расстояния от источника шума. Уровень акустического давления, напротив, уменьшается с увеличением расстояния от источника шума.

Из графика видно снижение уровня в полевых условиях. Если микрофоны расположены на значительном расстоянии друг от друга и если учитываются соотношения диаметров вентиляторов и длина волны, то действуют условия дальнего поля. Учитывая сложность подобных расчетов, необходимо изучить специальную литературу по дальним полям.

Уровень акустического давления в дальнем поле падает на 6 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния. В ближней зоне вентилятора применяются разные типы зависимостей, в результате чего уровень акустического давления может уменьшаться в значительно меньшей степени. Следующий пример относится только к условиям дальнего поля и может существенно меняться в зависимости от условий монтажа.

Для осевого вентилятора А3G300 уровень звукового давления измерялся на расстоянии 1 м и составил 65 дБ(А). Из графика видно, что на расстоянии 20 м произойдет снижение уровня на 26 дБ, т. е. уровень звукового давления составит 39 дБ(А).



ebm-papst в Германии

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2
74673 Mulfingen
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 7938 81-0
Факс: +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com

St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Straße 1
D-78112 St. Georgen
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 7724 81-0
Факс: +49 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com

Landshut GmbH

Hofmark-Aich-Straße 25
84030 Landshut
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 871 707-0
Факс: +49 871 707-465
info3@de.ebmpapst.com



Берлин

Дипл. инженер (TH) Jens Duchow
Händelstraße 7
16341 Panketal
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 30 944149-62
Факс: +49 30 944149-63
Jens.Duchow@de.ebmpapst.com



Хайльбронн / Гейдельберг

Дипл. инженер Mark Gartner
Gehrweg 12
74199 Unterheinriet
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 7130 404569-1
Факс: +49 7130 404569-2
Mark.Gartner@de.ebmpapst.com



Ульм

M.Sc. Reinhard Sommerreißer
Am Germanenring 13
86674 Baar / Schwaben
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 8276 5899-775
Факс: +49 8276 5899-776
Reinhard.Sommerreisser@de.ebmpapst.com



Билефельд

Дипл. инженер (FH) Wolf-Jürgen Weber
Niehausweg 13
33739 Bielefeld
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 5206 91732-31
Факс: +49 5206 91732-35
Wolf-Juergen.Weber@de.ebmpapst.com



Кассель

Дипл. инженер (FH) Ralph Brück
Hoherainstraße 3 b
35075 Gladenbach
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 6462 4071-10
Факс: +49 6462 4071-11
Ralph.Brueck@de.ebmpapst.com



Дистрибьюторы



Дортмунд

Дипл. инженер (FH) Hans-Joachim Pundt
Auf den Steinern 3
59519 Möhnesee-Völlinghausen
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 2925 800-407
Факс: +49 2925 800-408
Hans-Joachim.Pundt@de.ebmpapst.com



Кобленц

Winfried Schaefer
Hinter der Kirch 10
56767 Uersfeld
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 2657 16-96
Факс: +49 2657 16-76
Winfried.Schaefer@de.ebmpapst.com



Гамбург

Breuell + Hilgenfeldt GmbH
Oststraße 96
22844 Norderstedt
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 40 538092-20
Факс: +49 40 538092-84
info@breuell-hilgenfeldt.de



Франкфурт

Дипл. инженер Christian Kleffmann
Dr.-Hermann-Krause-Straße 23
63452 Hanaу
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 6181 1898-12
Факс: +49 6181 1898-13
Christian.Kleffmann@de.ebmpapst.com



Мюнхен

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Jens Peter
Landsbergerstraße 14
86932 Pürgen
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 8196 99877-54
Факс: +49 8196 99877-55
Jens.Peter@de.ebmpapst.com



Мюнхен

A. Schweiger GmbH
Ohmstraße 1
82054 Sauerlach
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 8104 897-0
Факс: +49 8104 897-90
info@schweiger-gmbh.de
www.schweiger-gmbh.com



Галле

Дипл. инженер (TU) Michael Hanning
Lercheneck 4
06198 Salzdahl / OT Lieskau
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 345 55124-56
Факс: +49 345 55124-57
Michael.Hanning@de.ebmpapst.com



Нюрнберг

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Axel Resch
Dr.-August-Koch-Str. 1
91639 Wolframs-Eschenbach
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 9875 9783-170
Факс: +49 9875 9783-171
Axel.Resch@de.ebmpapst.com



Гамбург

Ingenieurbüro Breuell GmbH
Инженер Dirk Kahl
Elektroingenieur
Oststraße 96
22844 Norderstedt
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 40 538092-19
Факс: +49 40 538092-84
Kahl@breuell-hilgenfeldt.de



Оффенбург

Дипл. инженер (FH) Ralf Braun
Hubeneck 21
77704 Oberkirch
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 7802 9822-52
Факс: +49 7802 9822-53
Ralf.Braun@de.ebmpapst.com



Север

Breuell + Hilgenfeldt GmbH
Oststraße 96
22844 Norderstedt
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 40 538092-20
Факс: +49 40 538092-84
info@breuell-hilgenfeldt.de



Штутгарт

Дипл. инженер (FH) Rudi Weinmann
Hindenburgstraße 100/1
73207 Plochingen
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 7153 9289-80
Факс: +49 7153 9289-81
Rudi.Weinmann@de.ebmpapst.com



Юг

HDS Ventilatoren Vertriebs GmbH
Glaswiesenstraße 1
74677 Dörzbach
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 7937 80355-20
Факс: +49 7937 80355-25
info@hds-gmbh.net
www.hds-gmbh.net



ebm-papst в Европе



Европа

 **Австрия**
 ebm-papst Motoren & Ventilatoren GmbH
 Straubingstraße 17
 4030 Linz
 АВСТРИЯ
 Тел.: +43 732 321150-0
 Факс: +43 732 321150-20
 info@at.ebmpapst.com
 www.ebmpapst.at

 **Республика Беларусь**
 ebm-papst Bel AgmbH
 Lipkovskaya Gasse 34
 Office No.6, Room 106,107
 223010 Minsk
 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
 Тел.: +375 17 3851556
 Факс: +375 17 3851556
 info@by.ebmpapst.com
 www.ebmpapst.by

 **Бельгия**
 ebm-papst Benelux B.V.
 Офис продаж "Бельгия-Люксембург"
 Romeinsestraat 6/0101
 Research Park Haasrode
 3001 Heverlee-Leuven
 БЕЛЬГИЯ
 Тел.: +32 16 396-200
 Факс: +32 16 396-220
 info@be.ebmpapst.com
 www.ebmpapst.be

 **Болгария**
 ebm-papst Romania S.R.L.
 Str. Tarnavei No. 20
 500327 Brasov
 РУМЫНИЯ
 Тел.: +40 268 331859
 Факс: +40 268 312805
 dudasludovic@xnet.ro

 **Хорватия**
 ebm-papst Industries Kft.
 Ezred u. 2.
 1044 Budapest
 ВЕНГРИЯ
 Тел.: +36 1 8722-190
 Факс: +36 1 8722-194
 office@hu.ebmpapst.com

 **Кипр**
 Helcoma
 E. Rota and Co. OE
 Davaki 65
 17672 Kallithea-Attiki
 ГРЕЦИЯ
 Тел.: +30 210 9513-705
 Факс: +30 210 9513-490
 contact@helcoma.gr
 www.helcoma.gr

 **Чешская Республика / Словакия**
 ebm-papst CZ s.r.o.
 Kaštanová 34a
 620 00 Bрно
 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 Тел.: +420 544 502-411
 Факс: +420 547 232-622
 info@ebmpapst.cz
 www.ebmpapst.cz

 **Дания**
 ebm-papst Denmark ApS
 Vallensbækvej 21
 2605 Brøndby
 ДАНИЯ
 Тел.: +45 43 631111
 Факс: +45 43 630505
 mail@dk.ebmpapst.com
 www.ebmpapst.dk

 **Эстония**
 ebm-papst Oy, Eesti Filiaal
 Keskk tee 13
 Aaviku küla, Jüri Tehnпарк
 75301 Rae Vald, Harjumaa
 ЭСТОНИЯ
 Тел.: +372 65569 –78
 Факс: +372 65569 –79
 www.ebmpapst.ee

 **Финляндия**
 ebm-papst Oy
 Puistotie 1
 02760 Espoo
 ФИНЛЯНДИЯ
 Тел.: +358 9 887022-0
 Факс: +358 9 887022-13
 mailbox@ebmpapst.fi
 www.ebmpapst.fi

 **Франция**
 ebm-papst sarl
 Parc d'Activités Nord
 1 rue Mohler – BP 62
 67212 Obernai Cedex
 ФРАНЦИЯ
 Тел.: +33 820 326266
 Факс: +33 3 88673883
 info@ebmpapst.fr
 www.ebmpapst.fr

 **Греция**
 Helcoma
 E. Rota and Co. OE
 Davaki 65
 17672 Kallithea-Attiki
 ГРЕЦИЯ
 Тел.: +30 210 9513-705
 Факс: +30 210 9513-490
 contact@helcoma.gr
 www.helcoma.gr

 **Венгрия**
 ebm-papst Industries Kft.
 Ezred u. 2.
 1044 Budapest
 ВЕНГРИЯ
 Тел.: +36 1 8722-190
 Факс: +36 1 8722-194
 office@hu.ebmpapst.com

 **Исландия**
 RJ Engineers
 Stangarhyl 1a
 110 Reykjavik
 ИСЛАНДИЯ
 Тел.: +354 567 8030
 Факс: +354 567 8015
 rj@rj.is
 www.rj.is

 **Ирландия**
 ebm-papst UK Ltd.
 Chelmsford Business Park
 Chelmsford Essex CM2 5EZ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 Тел.: +44 1245 468555
 Факс: +44 1245 466336
 sales@uk.ebmpapst.com
 www.ebmpapst.co.uk

 **AuBren Limited**
 Portlaoise Business & Technology Park
 Mountrath Road
 Portlaoise, Co. Laois
 ИРЛАНДИЯ
 Тел.: +353 57 8664343
 Факс: +353 57 8664346
 sales@ie.aubren.com
 www.aubren.com

 **Италия**
 ebm-papst Srl
 Via Cornaggia 108
 22076 Mozzate (Co)
 ИТАЛИЯ
 Тел.: +39 0331 836201
 Факс: +39 0331 821510
 info@it.ebmpapst.com
 www.ebmpapst.it

ebm-papst в Европе



 **Македония**
ebm-papst Industries Kft.
Ezred u. 2.
1044 Budapest
ВЕНГРИЯ
Тел.: +36 1 8722-190
Факс: +36 1 8722-194
office@hu.ebmpapst.com

 **Нидерланды**
ebm-papst Benelux B.V.
Polbeemd 7 – 5741 TP Beek en Donk
P.O. Box 140 – 5740 AC Beek en Donk
НИДЕРЛАНДЫ
Тел.: +31 492 502-900
Факс: +31 492 502-950
verkoop@nl.ebmpapst.com
www.ebmpapst.nl

ebm-papst Heating Systems B.V.
Van Veldekeade 360
5216 KT 's-Hertogenbosch
НИДЕРЛАНДЫ
Тел.: +31 73 648 89 00
Факс: +31 73 648 89 11
info@ebmpapst-hs.nl
www.ebmpapst-hs.nl

 **Норвегия**
ebm-papst AS
P.B. 173 Holmlia
1203 Oslo
НОРВЕГИЯ
Тел.: +47 22 763340
Факс: +47 22 619173
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

 **Польша**
ebm-papst Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A
03236 Warszawa
ПОЛЬША
Тел.: +48 22 6757819
Факс: +48 22 6769587
office@ebmpapst.pl
www.ebmpapst.pl

 **Португалия**
ebm-papst (Portugal), Lda.
Centro Empresarial de Alverca
Rua de Adarse, Vale D'Ervas
Corpo D / Fracção 3
2615-178 Alverca do Ribatejo
ПОРТУГАЛИЯ
Тел.: +351 218 394 880
Факс: +351 218 394 759
info@pt.ebmpapst.com
www.ebmpapst.pt

 **Румыния**
ebm-papst Romania S.R.L.
Str. Tamavei Nr. 20
500327 Brasov
РУМЫНИЯ
Тел.: +40 268 331859
Факс: +40 268 312805
dudasludovic@xnet.ro

 **Россия**
ebm-papst Ural GmbH
Посадская ул., 23(Е), 3
620102 Екатеринбург
РОССИЯ
Тел.: +7 343 2338000
Факс: +7 343 2337788
Konstantin.Molokov@ru.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ur.ru

 **ЭБМ-ПАПСТ РУС ООО**
Олимпийский пр-кт, стр.29А, пом.418
141006 Мытищи, Московская область
РОССИЯ
Тел.: +7 495 9807524
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

 **Сербия и Черногория**
ebm-papst Industries Kft.
Ezred u. 2.
1044 Budapest
ВЕНГРИЯ
Тел.: +36 1 8722-190
Факс: +36 1 8722-194
office@hu.ebmpapst.com

 **Испания**
ebm-papst Ibérica S.L.
Avda. del Sistema Solar, 29
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
ИСПАНИЯ
Тел.: +34 91 6780894
Факс: +34 91 6781530
ventas@ebmpapst.es
www.ebmpapst.es

 **Швеция**
ebm-papst AB
Aggelundavägen 2
17562 Järfälla
ШВЕЦИЯ
Тел.: +46 10 4544400
Факс: +46 8 362306
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se

 **Швейцария**
ebm-papst AG
Rütisbergstrasse 1
8156 Oberhasli
ШВЕЙЦАРИЯ
Тел.: +41 44 73220-70
Факс: +41 44 73220-77
verkauf@ebmpapst.ch
www.ebmpapst.ch

 **Турция**
Akantel Elektronik San. Tic. LTD. Sti.
Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi 10007 SK. No.:6
35620 Cigli-zmir
ТУРЦИЯ
Тел.: +90 232 3282090
Факс: +90 232 3280270
akantel@akantel.com.tr
www.ebmpapst.com.tr

 **Украина**
ebm-papst Ukraine LLC
Бульвар Ивана Лепсе, 4, д. 21
03067 Киев
УКРАИНА
Тел.: +38 044 2063091
Факс: +38 044 2063091
mail@ebmpapst.ua
www.ebmpapst.ua

 **Великобритания**
ebm-papst UK Ltd.
Chelmsford Business Park
Chelmsford Essex CM2 5EZ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тел.: +44 1245 468555
Факс: +44 1245 466336
sales@uk.ebmpapst.com
www.ebmpapst.co.uk

 **ebm-papst Automotive & Drives (UK) Ltd.**
The Smithy
Fidlers Lane
East Ilsley, Berkshire RG20 7LG
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тел.: +44 1635 2811-11
Факс: +44 1635 2811-61
A&Dsales@uk.ebmpapst.com
www.ebmpapst-ad.com

ebm-papst в Америке и Африке

Америка



Аргентина

ebm-papst de Argentina S.A.
Hernandarias 148 Lomas del Mirador
Pcia. de Buenos Aires (1752)
АРГЕНТИНА
Тел.: +54 11 46576135
Факс: +54 11 46572092
ventas@ar.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.ar



Бразилия

ebm-papst Motores Ventiladores Ltda.
Av. José Giorgi, 301 Galpões B6+B7
Condominio Logical Center
06707-100 Cotia - São Paulo
БРАЗИЛИЯ
Тел.: +55 11 4613-8700
Факс: +55 11 4777-1456
vendas@br.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.br



Канада

ebm-papst Canada Inc.
1800 Ironstone Manor, Unit 2
Pickering, Ontario, L1W3J9
КАНАДА
Тел.: +1 905 420-3533
Факс: +1 905 420-3772
sales@ca.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ca



Мексика

ebm Industrial S. de R.L. de C.V.
Paseo de Tamarindos 400-A-5to Piso
Col. Bosques de las Lomas
Mexico 05120, D.F.
МЕКСИКА
Тел.: +52 55 3300-5144
Факс: +52 55 3300-5243
sales@mx.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.mx



США

ebm-papst Inc.
P.O. Box 4009
100 Hyde Road
Farmington, CT 06034
США
Тел.: +1 860 674-1515
Факс: +1 860 674-8536
sales@us.ebmpapst.com
www.ebmpapst.us



ebm-papst Automotive & Drives, Inc.
3200 Greenfield, Suite 255
Dearborn, MI 48120
США
Тел.: +1 313 406-8080
Факс: +1 313 406-8081
automotive@us.ebmpapst.com
www.ebmpapst-automotive.us

Африка



ЮАР

ebm-papst South Africa (Pty) Ltd.
P.O. Box 3124
1119 Yacht Avenue
2040 Honeydew
ЮАР
Тел.: +27 11 794-3434
Факс: +27 11 794-5020
info@za.ebmpapst.com
www.ebmpapst.co.za



ebm-papst в Азии



Азия

 **Китай**
ebm-papst Ventilator (Shanghai) Co., Ltd.
 No. 418, Huajing Road
 WaiGaoQiao Free Trade Zone
No. 2001, Yang Gao (N) Road
200131 Shanghai
КИТАЙ
Тел.: +86 21 5046-0183
Факс: +86 21 5046-1119
sales@cn.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.cn

 **Гонконг**
ebm-papst Hong Kong Ltd.
 Room 17E, MG Tower
 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong
ГОНКОНГ
КИТАЙ
Тел.: +852 2145-8678
Факс: +852 2145-7678
info@hk.ebmpapst.com

 **Индия**
ebm-papst India Pvt. Ltd.
 26/3, G.N.T. Road, Erukkencherry
 Chennai-600118
ИНДИЯ
Тел.: +91 44 25372556
Факс: +91 44 25371149
sales@in.ebmpapst.com
www.ebmpapst.in

 **Индонезия**
ebm-papst Indonesia
 Representative Office
 German Centre, 4th Floor, Suite 4470
Jl. Kap. Subijono Dj. Bumi Serpong Damai
15321 Tangerang
ИНДОНЕЗИЯ
Тел.: +62 21 5376250
Факс: +62 21 5388305
salesdept@id.ebmpapst.com

 **Израиль**
Polak Bros. Import Agencies Ltd.
 9 Namefalsim Street
 Kiryat Arie, Petach-Tikva 49514
ИЗРАИЛЬ
Тел.: +972 3 9100300
Факс: +972 3 5796679
polak@polak.co.il
www.polak.co.il

 **Япония**
ebm-papst Japan K.K.
 Attend on Tower 13F
 Shinyokohama 2-8-12, Kohoku-ku
222-0033 Yokohama-City, Kanagawa
ЯПОНИЯ
Тел.: +81 45 47057-51
Факс: +81 45 47057-52
info@jp.ebmpapst.com
www.ebmpapst.jp

 **Корея**
ebm-papst Korea Co. Ltd.
 6F, Trutec Bldg.
 12, WorldCupbuk-ro 56-gil
Mapo-Gu
Seoul 121-835
КОРЕЯ
Тел.: +82 2 366213-24
Факс: +82 2 366213-26
info@kr.ebmpapst.com
www.ebmpapst.co.kr

 **Малайзия**
ebm-papst Malaysia
 Representative Office
 Unit 12-2, Jalan USJ Sentral 3
Persiaran Subang, Selangor Darul Ehsan
47600 Subang Jaya
МАЛАЙЗИЯ
Тел.: +60 3 8024-1680
Факс: +60 3 8024-8718
salesdept@my.ebmpapst.com

 **Филиппины**
ebm-papst SEA Pte. Ltd.
 Representative Office (Philippines)
 ALPAP II Building
Trade Street Corner Investment Drive
Unit 1101 Madrigal Business Park
1799 Ayala Alabang / Muntinlupa City
Тел.: +63 02 8042747
Факс: +63 02 8042757
salesdept@ph.ebmpapst.com

 **Сингапур**
ebm-papst SEA Pte. Ltd.
 No. 23 Ubi Road 4
 #06-00 Olympia Industrial Building
Singapore 408620
СИНГАПУР
Тел.: +65 65513789
Факс: +65 68428439
salesdept@sg.ebmpapst.com

 **Тайвань**
ETECO Engineering & Trading Corp.
 10F-I, No. 92, Teh-Wei Str.
 Tsow-Inn District, Kaohsiung
ТАЙВАНЬ
Тел.: +886 7 557-4268
Факс: +886 7 557-2788
eteco@ms22.hinet.net
www.ebmpapst.com.tw

 **Таиланд**
ebm-papst Thailand Co., Ltd.
 99/9 Moo 2, Central Chaengwattana Tower
 14th Floor, Room 1402
Chaengwattana Road Bangtarad, Pakkret
11120 Nonthaburi
ТАИЛАНД
Тел.: +66 2 8353785-7
Факс: +66 2 8353788
salesdept@th.ebmpapst.com

 **ОАЭ**
ebm-papst Middle East FZE
 PO Box 17755
 Jebel Ali Free Zone / FZS1 / AP05
Dubai
ОАЭ
Тел.: +971 4 88608-26
Факс: +971 4 88608-27
info@ae.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ae

 **Вьетнам**
ebm-papst SEA Pte. Ltd.
 Representative Office
 Room 402, 4th Floor, Sai Gon 3 Building
140 Nguyen Van Thu, District 1
Ho Chi Minh City
ВЬЕТНАМ
Тел.: +84 8 39104099 / 39103969
Факс: +84 8 39103970
linh.nguyen@vn.ebmpapst.com

Океания



Австралия

ebm-papst A&NZ Pty Ltd.
10 Oxford Road
Laverton North, Victoria, 3026
АВСТРАЛИЯ
Тел.: +61 3 9360-6400
Факс: +61 3 9360-6464
sales@ebmpapst.com.au
www.ebmpapst.com.au



Новая Зеландия

ebm-papst A&NZ Pty Ltd.
61 Hugo Johnston Drive, Unit H
Penrose 1061, Auckland
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
PO Box 112278,
Penrose 1642, Auckland
Тел.: +64 9 525-0245
Факс: +64 9 525-0246
sales@ebmpapst.com.au
www.ebmpapst.com.au



ebm-papst
Mulfingen GmbH & Co. KG

Wachmühle 2
74673 Mulfingen
Германия
Тел.: +49 7938 81-0
Факс: +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com

ebmpapst

Выбор инженеров