

Компрессоры поршневые полугерметичные ВОСК серии HG с ЭД увеличенной мощности:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tк= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, руб. с НДС
		-35	-10	+5		
HGX12P/60-4S	5.4	0.69	2.77	5.07	48	303 933,86
HGX12P/75-4S	6.7	1.02	3.61	6.36	49	310 086,36
HGX12P/90-4S	8	1.16	4.21	7.6	49	323 211,72
HGX12P/110-4S	9.4	1.48	5.04	8.8	49	337 259,93
HGX22e/125-4S	11.1	1.49	6.09	10.7	74	347 309,03
HGX22e/160-4S	13.7	1.96	7.54	13.4	76	349 359,88
HGX22e/190-4S	16.5	2.62	9.2	16.3	75	361 972,51
HGX34e/215-4S	18.8	2.22	9.84	18.5	97	487 893,83
HGX34e/255-4S	22.1	3.01	11.8	21.8	96	511 786,07
HGX34e/315-4S	27.3	3.88	14.7	26.3	97	578 950,93
HGX34e/380-4S	33.1	4.96	17.7	31.8	96	659 651,32
HGX44e/475-4S	41.3	6.67	23.2	41.4	168	771 216,79
HGX44e/565-4S	49.2	8.23	27.7	49.6	170	835 510,49
HGX44e/665-4S	57.7	9.16	32.2	57.4	168	955 176,76
HGX44e/770-4S	67	11.10	37.8	66.5	168	1 090 737,00
HGX56e/850-4S	73.8	12.40	41.6	73.8	211	1 220 554,91
HGX56e/995-4S	86.6	13.40	49	86.6	212	1 356 115,15
HGX56e/1155-4S	100.4	16.60	56.4	99.9	221	1 405 745,37
HGX66e/1340-4S	116.5	18.60	67.1	118	288	по запросу
HGX66e/1540-4S	133.8	22.10	77.5	136	286	1 924 196,66
HGX66e/1750-4S	152.2	25.20	88.1	154	282	2 120 154,02
HGX66e/2070-4S	180	29.70	104	180	279	по запросу
HGX88e/2400-4S	209.1	35.20	124	216	452	3 092 865,43
HGX88e/2735-4S	237.9	38.90	139	246	468	3 220 632,49
HGX88e/3235-4S	281.3	45.20	162	285	462	3 577 785,54

Примечание:

- холодопроизводительность указана при температуре всасываемого газа +20 °С и переохлаждении 0К
- при температуре кипения -40 °С и ниже требуется дополнительное охлаждение (вентилятор обдува)

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:

<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- ТЭН подогрева картера
- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры поршневые полугерметичные ВОСК серии HG с ЭД стандартной мощности:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tk= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, руб. с НДС
		-35	-10	+5		
HGX12P/75-4	6.7	1.02	3.61	-	48	по запросу
HGX12P/90-4	8	1.16	4.21	-	49	по запросу
HGX12P/110-4	9.4	1.48	5.04	-	49	по запросу
HGX22e/125-4	11.1	1.49	6.09	-	49	по запросу
HGX22e/160-4	13.7	1.96	7.54	-	74	по запросу
HGX22e/190-4	16.5	2.62	9.2	-	76	по запросу
HGX34e/215-4	18.8	2.22	9.84	-	75	447 799,98
HGX34e/255-4	22.1	3.01	11.8	-	97	458 874,49
HGX34e/315-4	27.3	3.88	14.7	-	96	549 418,90
HGX34e/380-4	33.1	4.96	17.7	-	97	624 069,32
HGX44e/475-4	41.3	6.67	23.2	-	96	744 248,31
HGX44e/565-4	49.2	8.23	27.7	-	168	801 159,01
HGX44e/665-4	57.7	9.16	32.2	-	170	900 829,61
HGX44e/770-4	67	11.10	37.8	-	168	1 090 737,00
HGX56e/850-4	73.8	12.40	41.6	-	168	1 161 080,67
HGX56e/995-4	86.6	13.40	49	-	211	1 300 947,67
HGX56e/1155-4	100.4	16.60	56.4	-	212	1 384 314,14
HGX66e/1340-4	116.5	18.60	67.1	-	221	1 609 085,75
HGX66e/1540-4	133.8	22.10	77.5	-	288	1 819 091,33
HGX66e/1750-4	152.2	25.20	88.1	-	286	по запросу
HGX66e/2070-4	180	29.70	104	-	282	по запросу
HGX88e/2400-4	209.1	35.20	124	-	279	3 000 270,19
HGX88e/2735-4	237.9	38.90	139	-	452	3 137 881,27
HGX88e/3235-4	281.3	45.20	162	-	468	3 504 365,61

Примечание:

- холодопроизводительность указана при температуре всасываемого газа +20 °С и переохлаждении 0К
- при температуре кипения -40 °С и ниже требуется дополнительное охлаждение (вентилятор обдува)

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:
<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- ТЭН подогрева картера
- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры поршневые полугерметичные ВОСК серии НА для низкотемпературного применения:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tк= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, руб. с НДС
		-35	-10	+5		
НАХ22е/125-4	11.1	1.88	-	-	76	по запросу
НАХ22е/160-4	13.7	2.32	-	-	78	по запросу
НАХ22е/190-4	16.5	2.81	-	-	77	331 415,07
НАХ34е/215-4	18.8	3.20	-	-	94	426 129,49
НАХ34е/255-4	22.1	3.76	-	-	94	434 005,67
НАХ34е/315-4	27.3	4.64	-	-	97	556 117,33
НАХ34е/380-4	33.1	5.61	-	-	96	702 206,16
НАХ44е/475-4	41.3	7.43	-	-	174	799 825,95
НАХ44е/565-4	49.2	8.77	-	-	178	820 334,30
НАХ44е/665-4	57.7	10.20	-	-	174	851 096,84

Примечание:

- холодопроизводительность указана при температуре всасываемого газа +20 °С и переохлаждении 0К

Компрессоры специально разработаны для низкотемпературного применения. Благодаря конструкции всасываемый хладагент поступает непосредственно в цилиндры (без охлаждения ЭД), а электродвигатель охлаждается встроенным вентилятором, поэтому компрессоры имеют более высокий холодильный коэффициент в сравнении со стандартной конструкцией, когда ЭД охлаждается всасываемым хладагентом.

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:
<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- специальная конструкция охлаждения: встроенный вентилятор с направляющим кожухом для эффективного охлаждения
- ТЭН подогрева картера
- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры поршневые полугерметичные 2-х ступенчатые ВОСК серии HGZ:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tк= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, руб. с НДС
		-35	-10	+5		
HGZX7/1620-4	93,7/46,9	27.30	-	-	300	по запросу
HGZX7/1860-4	107,6/53,8	31.40	-	-	297	3 378 034,14
HGZX7/2110-4	122,4/61,2	35.70	-	-	295	3 525 591,77

Примечание:

- в стоимость входит комплект экономайзера +ТЭН

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:
<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- комплект экономайзера (см. примечания)
- ТЭН подогрева картера
- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры поршневые полугерметичные взрывозащищённые ВОСК серии HG с ЭД увеличенной мощности:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tк= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, руб. с НДС
		-35	-10	+5		
EX-HGX12P/60-4S	5.4	0.69	2.77	5.07	48	по запросу
EX-HGX12P/75-4S	6.7	1.02	3.61	6.36	49	по запросу
EX-HGX12P/90-4S	8	1.16	4.21	7.6	49	по запросу
EX-HGX12P/110-4S	9.4	1.48	5.04	8.8	49	по запросу
EX-HGX22e/125-4S	11.1	1.49	6.09	10.7	74	по запросу
EX-HGX22e/160-4S	13.7	1.96	7.54	13.4	76	по запросу
EX-HGX22e/190-4S	16.5	2.62	9.2	16.3	75	по запросу
EX-HGX34e/215-4S	18.8	2.22	9.84	18.5	97	по запросу
EX-HGX34e/255-4S	22.1	3.01	11.8	21.8	96	по запросу
EX-HGX34e/315-4S	27.3	3.88	14.7	26.3	97	по запросу
EX-HGX34e/380-4S	33.1	4.96	17.7	31.8	96	по запросу
EX-HGX44e/475-4S	41.3	6.67	23.2	41.4	168	по запросу
EX-HGX44e/565-4S	49.2	8.23	27.7	49.6	170	по запросу
EX-HGX44e/665-4S	57.7	9.16	32.2	57.4	168	по запросу
EX-HGX44e/770-4S	67	11.10	37.8	66.5	168	по запросу
EX-HGX56e/850-4S	73.8	12.40	41.6	73.8	211	по запросу
EX-HGX56e/995-4S	86.6	13.40	49	86.6	212	по запросу
EX-HGX56e/1155-4S	100.4	16.60	56.4	99.9	221	по запросу
EX-HGX66e/1340-4S	116.5	18.60	67.1	118	288	по запросу
EX-HGX66e/1540-4S	133.8	22.10	77.5	136	286	по запросу
EX-HGX66e/1750-4S	152.2	25.20	88.1	154	282	по запросу
EX-HGX66e/2070-4S	180	29.70	104	180	279	по запросу
EX-HGX88e/2400-4S	209.1	35.20	124	216	452	по запросу
EX-HGX88e/2735-4S	237.9	38.90	139	246	468	по запросу
EX-HGX88e/3235-4S	281.3	45.20	162	285	462	по запросу

Примечание:

- холодопроизводительность указана при температуре всасываемого газа +20 °С и переохлаждении 0К
- при температуре кипения -40 °С и ниже требуется дополнительное охлаждение (вентилятор обдува)

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:
<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- 2-х канальный электронный блок защиты от искрообразования (поставляется отдельно для установки в щите управления)
- защитный термостат в каждой головке цилиндров
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры сертифицированы согласно ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"