

Испарители кожухотрубные EVAPTON

Модель	Qo, кВт*	Расход воды, м³/ч	V по хлад-ту, дм³	V по воде, дм³	Цена для 1-конт. исп. EVS, EUR**	Цена для 2-конт. исп. EVD, EUR**	Цена для 3-конт. исп. EVT, EUR**	Цена для 4-конт. исп. EVQ, EUR**
EV-020	23	4	4	6	1103	1158	-	-
EV-030	34	6	4.8	7.3	1148	1206	-	-
EV-040	45	9	5.7	8.9	1211	1273	-	-
EV-050	53	10	6.3	10.3	1266	1331	-	-
EV-060	64	12	8.2	14.7	1540	1615	-	-
EV-070	76	13	9.1	16.4	1628	1711	-	-
EV-080	89	15	10.5	18.8	1720	1804	-	-
EV-100	107	17	11.4	20.5	1792	1881	-	-
EV-120					2152	2242	-	-
EV-136	136	22	15.5	27.7	2188	2299	-	-
EV-146	147	25	17.9	31.9	2308	2424	-	-
EV-166	166	27	19.8	35	2395	2508	-	-
EV-186					3387	3553	-	-
EV-206	205	34	26.8	47.7	3530	3704	-	-
EV-246	245	43	30.4	54	3620	3800	-	-
EV-290	299	49	37	98.3	4651	4885	-	-
EV-340	348	60	42	92	5041	5292	-	-
EV-390	398	69	48	86	5491	5766	-	-
EV-450	453	78	56.9	140	6198	6509	-	-
EV-500	520	89	64.5	131	6983	7337	-	-
EV-590	588	100	73	120.8	8146	8547	-	-
EV-660	672	116	84	227.5	11059	11610	-	-
EV-770	783	133	96.9	212.7	11688	12276	-	-
EV-850					12575	13211	-	-
EV-920	912	162	117	190.3	13307	13972	-	-
EV-1050	1064	183	140	225	15333	16100	-	-
EV-1160	1160	205	168.3	303.2	19840	20805	-	-
EV-1260	1260	215	174.9	296.3	21447	22513	-	-
EV-1360	1360	238	190.2	397.4	23071	24222	-	-
EV-1510	1510	268	215.6	433.5	25115	26362	-	-

* - производительность указана для условий: R407C

Температура воды на входе +12°C; Температура кипения +2,5°C

Температура воды на выходе +7°C; Температура конденсации +45°C

Коэффициент загрязнения 0,000043 м²*К/Вт; Перегрев 5К

** - цена включает в себя сварные опоры, а также фланцы для моделей EV-246...1510