



Испарители кожухотрубные ONDA								
Модель	Q ₀ , кВт *	Расход воды, м ³ /ч	V по хлад-ту, дмЗ	V по воде, дмЗ	Цена для 1-конт. исп., EUR**	Цена для 2-конт. исп., EUR**	Цена для 3-конт. исп., EUR**	Цена для 4-конт. исп., EUR**
MPE 17	17	2,90	3	8	2316	2383	-	-
MPE 26	26	4,50	4	9	2509	2583	-	-
MPE 35	35	6,00	5	11	2599	2674	-	-
MPE 45	45	7,70	5	12	2665	2742	-	-
MPE 55	55	9,40	7	15	3183	3278	-	-
MPE 70	70	12,00	9	16	3337	3435	-	-
MPE 87	87	15,00	10	19	3434	3535	-	-
MPE 95	95	16,30	10	21	3590	3696	-	-
MPE 121	121	20,80	13	30	4416	4548	4809	4897
MPE 137	137	23,50	15	35	4693	4831	5110	5203
MPE 160	160	27,50	17	37	4962	5111	5406	5503
MPE 180	180	30,90	19	51	5550	5714	6046	6156
MPE 230	230	39,50	22	55	6239	6424	6799	6924
MPE 300	300	51,50	30	105	7922	8158	8632	8791
MPE 335	335	57,50	34	99	8304	8553	9051	9215
MPE 390	390	67,00	41	90	9086	9356	9903	10086
MPE 460	460	79,00	45	143	11884	12242	12962	13201
MPE 510	510	87,50	52	134	12317	12689	13434	13682
MPE 570	570	97,80	61	121	13583	13992	14817	15090
MPE 650	650	111,60	69	230	17868	18410	19494	19856
MPE 750	750	128,70	80	216	18536	19098	20223	20599
MPE 820	820	140,80	95	196	20832	21467	22733	23155
MPE 880	880	151,00	103	241	-	22657	23996	24442
MPE 975	975	167,40	128	274	-	24816	26283	26773
MPE 1035	1035	177,50	137	374	-	33135	35099	35754
MPE 1110	1110	190,50	160	354	-	36364	38522	39240
MPE 1260	1260	215,90	175	460	-	39493	41832	42612
MPE 1350	1350	231,40	199	435	-	42213	44714	45548

* Производительность указана для условий: R407C

Температура воды на входе +12°C; Температура кипения +2,5°C

Температура воды на выходе +7°C; Температура конденсации +45°C

Коэффициент загрязнения 0,000043 м²К/Вт; Перегрев 5К

** Цена включает в себя сварные опоры.