























ПРАЙС ЛИСТ SEST SLC NEW 2024_09

















Конденсаторы SLC5F / SLC6F с 4-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при $\Delta T=15K$, кВт, ΔY	Q** при $\Delta T=10K$, кВт, ΔY	Снешн, м2	Внутр, дм3	Вход x выход, мм	Вентиляторы, кол-во x \varnothing мм	Ток вен- тров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)
SLC5F 3310 V/H NEW 230V-1PH	16.6	11.1	25	2	18 x 18	1 x 500 	3.1	1330	1 467 1 775
SLC5F 3311 V/H NEW 230V-1PH	22.1	14.8	37.6	2.8	18 x 18	1 x 500 	3.1	1330	1 631 1 940
SLC5F 3312 V/H NEW 230V-1PH	26.1	17.7	50.1	3.6	18 x 18	1 x 500 	3.1	1330	1 762 2 071
SLC5F 3320 V/H NEW 230V-1PH	33.6	22.3	50.1	3.8	22 x 22	2 x 500 	6.2	1330	2 283 2 592
SLC5F 3321 V/H NEW 230V-1PH	44.2	29.5	75.1	5.3	22 x 22	2 x 500 	6.2	1330	2 537 2 845
SLC5F 3322 V/H NEW 230V-1PH	52.1	35	100.1	6.9	22 x 22	2 x 500 	6.2	1330	2 804 3 113
SLC6F3521V/H NEW	63 57	42 38	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	9,6 6,0	1370 1100	3 137 3 444
SLC6F3522V/H NEW	75 66	50 44	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	9,6 6,0	1370 1100	3 408 3 717
SLC6F6421V/H NEW	86 78	58 52	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	9,6 6,0	1370 1100	3 635 3 943
SLC6F6422V/H NEW	105 93	71 63	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	9,6 6,0	1370 1100	4 025 4 334
SLC6F6431V/H NEW	130 117	86 77	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	14,4 9,0	1370 1100	5 190 5 635
SLC6F6432V/H NEW	157 139	104 93	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	14,4 9,0	1370 1100	6 088 6 532
SLC6F6441V/H NEW	172 155	115 104	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	19,2 12,0	1370 1100	6 687 7 132
SLC6F6442V/H NEW	208 185	140 125	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	19,2 12,0	1370 1100	7 827 8 271
SLC6F6451V/H NEW	213 193	144 130	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	24,0 15,0	1370 1100	8 263 8 777
SLC6F6452V/H NEW	260 232	176 157	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	24,0 15,0	1370 1100	9 664 10 177
SLC6F6541V/H NEW	173 156	116 105	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	19,2 12,0	1370 1100	7 828 8 307
SLC6F6542V/H NEW	208 186	140 125	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	19,2 12,0	1370 1100	8 669 9 148
SLC6F6561V/H NEW	260 234	173 155	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	28,8 18,0	1370 1100	11 176 11 730
SLC6F6562V/H NEW	311 276	208 185	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	28,8 18,0	1370 1100	12 340 12 893
SLC6F6581V/H NEW	347 372	232 210	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	38,4 24,0	1370 1100	14 453 15 169
SLC6F6582V/H NEW	418 372	281 250	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	38,4 24,0	1370 1100	15 958 16 674

















* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

Конденсаторы SLC6N с 6-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при $\Delta T=15K$, кВт, ΔY	Q** при $\Delta T=10K$, кВт, ΔY	Свнешн, м2	Внутр, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х \varnothing мм	Ток вент-ров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6N3521V/H NEW	50 42	33 28	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	2,8 1,5	850 620	2 846	3 155
SLC6N3522V/H NEW	59 48	39 32	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	2,8 1,5	850 620	3 118	3 427
SLC6N6421V/H NEW	68 56	45 38	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	2,8 1,5	850 620	3 345	3 654
SLC6N6422V/H NEW	81 66	55 44	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	2,8 1,5	850 620	3 735	4 044
SLC6N6431V/H NEW	101 84	67 56	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	4,2 2,3	850 620	4 712	5 157
SLC6N6432V/H NEW	121 98	81 65	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	4,2 2,3	850 620	5 781	6 228
SLC6N6441V/H NEW	136 113	91 76	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	5,6 3,2	850 620	6 111	6 556
SLC6N6442V/H NEW	162 132	110 89	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	5,6 3,2	850 620	7 234	7 680
SLC6N6451V/H NEW	169 141	114 95	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	6,9 3,8	850 620	7 537	8 051
SLC6N6452V/H NEW	204 166	137 112	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	6,9 3,8	850 620	8 916	9 431
SLC6N6541V/H NEW	136 113	91 76	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	5,6 3,2	850 620	7 245	7 726
SLC6N6542V/H NEW	162 132	109 89	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	5,6 3,2	850 620	8 140	8 620
SLC6N6561V/H NEW	203 169	135 112	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	8,4 4,8	850 620	10 148	10 702
SLC6N6562V/H NEW	241 195	161 131	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	8,4 4,8	850 620	11 370	11 924
SLC6N6581V/H NEW	273 227	183 152	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	11,2 6,4	850 620	13 123	13 839
SLC6N6582V/H NEW	325 264	219 178	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	11,2 6,4	850 620	14 703	15 420

















Конденсаторы SLC6S с 8-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при $\Delta T=15K$, кВт	Q** при $\Delta T=10K$, кВт	Свнешн, м2	Внутр, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х \varnothing мм	Ток вент-ров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6S3521V/H NEW	36	24	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	2	700	2 202	2 510
SLC6S3522V/H NEW	42	28	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	2	700	2 443	2 751
SLC6S6421V/H NEW	47	31	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	2	700	3 047	3 356
SLC6S6422V/H NEW	54	36	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	2	700	3 438	3 747
SLC6S6431V/H NEW	69	46	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	3	700	4 310	4 754
SLC6S6432V/H NEW	80	54	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	3	700	4 850	5 294
SLC6S6441V/H NEW	93	62	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	4	700	5 513	5 958
SLC6S6442V/H NEW	108	73	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	4	700	6 192	6 638
SLC6S6451V/H NEW	117	79	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	5	700	6 796	7 310
SLC6S6452V/H NEW	136	92	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	5	700	7 628	8 142
SLC6S6541V/H NEW	94	63	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	4	700	6 563	7 043
SLC6S6542V/H NEW	108	73	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	4	700	7 405	7 885
SLC6S6561V/H NEW	139	93	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	6	700	9 280	9 835
SLC6S6562V/H NEW	170	107	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	6	700	10 444	10 998
SLC6S6581V/H NEW	188	126	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	8	700	12 001	12 719
SLC6S6582V/H NEW	216	146	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	8	700	13 507	14 223

















* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

Конденсаторы SLC6R с 12-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при ΔT=15K, кВт	Q** при ΔT=10K, кВт	Свнешн, м2	Внутри, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х Ø мм	Ток вентилятора, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6R3521V/H NEW	27.7	18.4	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	0.6	430	2 202	2 510
SLC6R3522V/H NEW	30.2	20.3	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	0.6	430	2 443	2 751
SLC6R6421V/H NEW	35.3	23.6	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	0.6	430	3 047	3 356
SLC6R6422V/H NEW	39.4	26.6	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	0.6	430	3 438	3 747
SLC6R6431V/H NEW	52.3	34.9	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	0.9	430	4 310	4 754
SLC6R6432V/H NEW	58.2	39.2	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	0.9	430	4 850	5 294
SLC6R6441V/H NEW	70.6	47.2	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	1.2	430	5 513	5 958
SLC6R6442V/H NEW	78.6	53.1	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	1.2	430	6 192	6 638
SLC6R6451V/H NEW	88.7	59.5	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	1.5	430	6 796	7 310
SLC6R6452V/H NEW	99.1	67	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	1.5	430	7 628	8 142
SLC6R6541V/H NEW	71	47.5	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	1.2	430	6 563	7 043
SLC6R6542V/H NEW	78.9	53.3	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	1.2	430	7 405	7 885
SLC6R6561V/H NEW	105.3	70.2	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	1.8	430	9 280	9 835
SLC6R6562V/H NEW	116.8	78.6	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	1.8	430	10 444	10 998
SLC6R6581V/H NEW	142	95	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	2.4	700	12 001	12 719
SLC6R6582V/H NEW	158	107	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	2.4	700	13 507	14 223

Конденсаторы SLC6F с EC-вентиляторами

Модель	Q* при ΔT=15K, кВт	Q** при ΔT=10K, кВт	Свнешн, м2	Внутри, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х Ø мм	Ток вентилятора, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6F3521V/H EC NEW	54.1	36	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	3.4	1160	5 102	5 410
SLC6F3522V/H EC NEW	64.2	42.9	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	3.4	1160	5 374	5 683
SLC6F6421V/H EC NEW	71.6	47.8	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	3.4	1160	5 600	5 908
SLC6F6422V/H EC NEW	86.3	58	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	3.4	1160	5 990	6 299
SLC6F6431V/H EC NEW	106.8	70.8	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	5.1	1160	8 138	8 583
SLC6F6432V/H EC NEW	128.1	85.5	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	5.1	1160	9 037	9 481
SLC6F6441V/H EC NEW	142.8	95.5	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	6.8	1160	10 618	11 064
SLC6F6442V/H EC NEW	171.5	115.3	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	6.8	1160	11 758	12 202
SLC6F6451V/H EC NEW	177.7	119.7	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	8.5	1160	13 177	13 691
SLC6F6452V/H EC NEW	215.2	145.4	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	8.5	1160	14 578	15 091
SLC6F6541V/H EC NEW	143.2	95.9	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	6.8	1160	12 061	12 541
SLC6F6542V/H EC NEW	171.5	115.5	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	6.8	1160	12 902	13 382
SLC6F6561V/H EC NEW	213.9	142.1	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	10.2	1160	17 527	18 080
SLC6F6562V/H EC NEW	254.6	170.4	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	10.2	1160	18 691	19 244
SLC6F6581V/H EC NEW	287	192	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	14.4	1160	22 666	23 380
SLC6F6582V/H EC NEW	344	231	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	14.4	1160	24 170	24 886

Код		Цена, EUR, с НДС
10216413	Комплект опор для горизонтальной установки SLC5/6 (1- и 2-х вентиляторные модели)	329
10216415	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (3-х и 4-х вентиляторные модели)	476
10216417	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (5- и 6- вентиляторные модели)	549
	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (8-вентиляторные модели)	714

* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.