























ПРАЙС ЛИСТ SEST SLC NEW 2024_04

















Конденсаторы SLC5F / SLC6F с 4-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при $\Delta T=15K$, кВт, ΔY	Q** при $\Delta T=10K$, кВт, ΔY	Снешн, м2	Внутр, дм3	Вход x выход, мм	Вентиляторы, кол-во x \varnothing мм	Ток вен- тров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)
SLC5F 3310 V/H NEW 230V-1PH	16.6	11.1	25	2	18 x 18	1 x 500 	3.1	1330	1 411 1 707
SLC5F 3311 V/H NEW 230V-1PH	22.1	14.8	37.6	2.8	18 x 18	1 x 500 	3.1	1330	1 568 1 865
SLC5F 3312 V/H NEW 230V-1PH	26.1	17.7	50.1	3.6	18 x 18	1 x 500 	3.1	1330	1 694 1 991
SLC5F 3320 V/H NEW 230V-1PH	33.6	22.3	50.1	3.8	22 x 22	2 x 500 	6.2	1330	2 195 2 492
SLC5F 3321 V/H NEW 230V-1PH	44.2	29.5	75.1	5.3	22 x 22	2 x 500 	6.2	1330	2 439 2 736
SLC5F 3322 V/H NEW 230V-1PH	52.1	35	100.1	6.9	22 x 22	2 x 500 	6.2	1330	2 696 2 993
SLC6F3521V/H NEW	63 57	42 38	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	9,6 6,0	1370 1100	3 016 3 312
SLC6F3522V/H NEW	75 66	50 44	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	9,6 6,0	1370 1100	3 277 3 574
SLC6F6421V/H NEW	86 78	58 52	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	9,6 6,0	1370 1100	3 495 3 791
SLC6F6422V/H NEW	105 93	71 63	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	9,6 6,0	1370 1100	3 870 4 167
SLC6F6431V/H NEW	130 117	86 77	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	14,4 9,0	1370 1100	4 990 5 418
SLC6F6432V/H NEW	157 139	104 93	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	14,4 9,0	1370 1100	5 854 6 281
SLC6F6441V/H NEW	172 155	115 104	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	19,2 12,0	1370 1100	6 430 6 858
SLC6F6442V/H NEW	208 185	140 125	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	19,2 12,0	1370 1100	7 526 7 953
SLC6F6451V/H NEW	213 193	144 130	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	24,0 15,0	1370 1100	7 945 8 439
SLC6F6452V/H NEW	260 232	176 157	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	24,0 15,0	1370 1100	9 292 9 786
SLC6F6541V/H NEW	173 156	116 105	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	19,2 12,0	1370 1100	6 989 7 417
SLC6F6542V/H NEW	208 186	140 125	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	19,2 12,0	1370 1100	7 740 8 168
SLC6F6561V/H NEW	260 234	173 155	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	28,8 18,0	1370 1100	9 979 10 473
SLC6F6562V/H NEW	311 276	208 185	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	28,8 18,0	1370 1100	11 018 11 512
SLC6F6581V/H NEW	347 372	232 210	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	38,4 24,0	1370 1100	12 174 12 777
SLC6F6582V/H NEW	418 372	281 250	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	38,4 24,0	1370 1100	13 442 14 045

















* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

Конденсаторы SLC6N с 6-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при $\Delta T=15K$, кВт, ΔY	Q** при $\Delta T=10K$, кВт, ΔY	Свнешн, м2	Внутр, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х \varnothing мм	Ток вент-ров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6N3521V/H NEW	50 42	33 28	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	2,8 1,5	850 620	2 737	3 034
SLC6N3522V/H NEW	59 48	39 32	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	2,8 1,5	850 620	2 998	3 295
SLC6N6421V/H NEW	68 56	45 38	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	2,8 1,5	850 620	3 216	3 513
SLC6N6422V/H NEW	81 66	55 44	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	2,8 1,5	850 620	3 591	3 888
SLC6N6431V/H NEW	101 84	67 56	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	4,2 2,3	850 620	4 531	4 959
SLC6N6432V/H NEW	121 98	81 65	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	4,2 2,3	850 620	5 559	5 988
SLC6N6441V/H NEW	136 113	91 76	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	5,6 3,2	850 620	5 876	6 304
SLC6N6442V/H NEW	162 132	110 89	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	5,6 3,2	850 620	6 956	7 385
SLC6N6451V/H NEW	169 141	114 95	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	6,9 3,8	850 620	7 247	7 741
SLC6N6452V/H NEW	204 166	137 112	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	6,9 3,8	850 620	8 573	9 068
SLC6N6541V/H NEW	136 113	91 76	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	5,6 3,2	850 620	6 469	6 898
SLC6N6542V/H NEW	162 132	109 89	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	5,6 3,2	850 620	7 268	7 696
SLC6N6561V/H NEW	203 169	135 112	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	8,4 4,8	850 620	9 061	9 555
SLC6N6562V/H NEW	241 195	161 131	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	8,4 4,8	850 620	10 152	10 646
SLC6N6581V/H NEW	273 227	183 152	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	11,2 6,4	850 620	11 054	11 657
SLC6N6582V/H NEW	325 264	219 178	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	11,2 6,4	850 620	12 385	12 988

















Конденсаторы SLC6S с 8-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при $\Delta T=15K$, кВт	Q** при $\Delta T=10K$, кВт	Свнешн, м2	Внутр, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х \varnothing мм	Ток вент-ров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6S3521V/H NEW	36	24	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	2	700	2 117	2 413
SLC6S3522V/H NEW	42	28	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	2	700	2 349	2 645
SLC6S6421V/H NEW	47	31	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	2	700	2 930	3 227
SLC6S6422V/H NEW	54	36	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	2	700	3 306	3 603
SLC6S6431V/H NEW	69	46	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	3	700	4 144	4 571
SLC6S6432V/H NEW	80	54	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	3	700	4 663	5 090
SLC6S6441V/H NEW	93	62	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	4	700	5 301	5 729
SLC6S6442V/H NEW	108	73	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	4	700	5 954	6 383
SLC6S6451V/H NEW	117	79	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	5	700	6 535	7 029
SLC6S6452V/H NEW	136	92	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	5	700	7 335	7 829
SLC6S6541V/H NEW	94	63	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	4	700	5 860	6 288
SLC6S6542V/H NEW	108	73	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	4	700	6 612	7 040
SLC6S6561V/H NEW	139	93	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	6	700	8 286	8 781
SLC6S6562V/H NEW	170	107	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	6	700	9 325	9 820
SLC6S6581V/H NEW	188	126	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	8	700	10 109	10 713
SLC6S6582V/H NEW	216	146	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	8	700	11 377	11 980

















* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

Конденсаторы SLC6R с 12-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при ΔT=15K, кВт	Q** при ΔT=10K, кВт	Свнешн, м2	Внутри, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х Ø мм	Ток вентиляторов, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6R3521V/H NEW	27.7	18.4	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	0.6	430	2 117	2 413
SLC6R3522V/H NEW	30.2	20.3	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	0.6	430	2 998	3 295
SLC6R6421V/H NEW	35.3	23.6	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	0.6	430	2 930	3 227
SLC6R6422V/H NEW	39.4	26.6	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	0.6	430	3 306	3 603
SLC6R6431V/H NEW	52.3	34.9	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	0.9	430	4 144	4 571
SLC6R6432V/H NEW	58.2	39.2	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	0.9	430	4 663	5 090
SLC6R6441V/H NEW	70.6	47.2	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	1.2	430	5 301	5 729
SLC6R6442V/H NEW	78.6	53.1	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	1.2	430	5 954	6 383
SLC6R6451V/H NEW	88.7	59.5	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	1.5	430	6 535	7 029
SLC6R6452V/H NEW	99.1	67	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	1.5	430	7 335	7 829
SLC6R6541V/H NEW	71	47.5	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	1.2	430	5 860	6 288
SLC6R6542V/H NEW	78.9	53.3	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	1.2	430	6 612	7 040
SLC6R6561V/H NEW	105.3	70.2	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	1.8	430	8 286	8 781
SLC6R6562V/H NEW	116.8	78.6	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	1.8	430	9 325	9 820
SLC6R6581V/H NEW	142	95	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	2.4	700	10 109	10 713
SLC6R6582V/H NEW	158	107	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	2.4	700	11 377	11 980

Конденсаторы SLC6F с EC-вентиляторами

Модель	Q* при ΔT=15K, кВт	Q** при ΔT=10K, кВт	Свнешн, м2	Внутри, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х Ø мм	Ток вентиляторов, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6F3521V/H EC NEW	54.1	36	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	3.4	1160	4 906	5 202
SLC6F3522V/H EC NEW	64.2	42.9	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	3.4	1160	5 167	5 464
SLC6F6421V/H EC NEW	71.6	47.8	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	3.4	1160	5 385	5 681
SLC6F6422V/H EC NEW	86.3	58	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	3.4	1160	5 760	6 057
SLC6F6431V/H EC NEW	106.8	70.8	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	5.1	1160	7 825	8 253
SLC6F6432V/H EC NEW	128.1	85.5	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	5.1	1160	8 689	9 116
SLC6F6441V/H EC NEW	142.8	95.5	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	6.8	1160	10 210	10 638
SLC6F6442V/H EC NEW	171.5	115.3	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	6.8	1160	11 306	11 733
SLC6F6451V/H EC NEW	177.7	119.7	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	8.5	1160	12 670	13 164
SLC6F6452V/H EC NEW	215.2	145.4	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	8.5	1160	14 017	14 511
SLC6F6541V/H EC NEW	143.2	95.9	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	6.8	1160	10 769	11 197
SLC6F6542V/H EC NEW	171.5	115.5	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	6.8	1160	11 520	11 948
SLC6F6561V/H EC NEW	213.9	142.1	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	10.2	1160	15 649	16 143
SLC6F6562V/H EC NEW	254.6	170.4	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	10.2	1160	16 688	17 182
SLC6F6581V/H EC NEW	287	192	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	14.4	1160	19 092	19 694
SLC6F6582V/H EC NEW	344	231	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	14.4	1160	20 359	20 962

Код		Цена, EUR, с НДС
10216413	Комплект опор для горизонтальной установки SLC5/6 (1- и 2-х вентиляторные модели)	329
10216415	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (3-х и 4-х вентиляторные модели)	476
10216417	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (5- и 6- вентиляторные модели)	549
	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (8-вентиляторные модели)	714

* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.