

ПРАЙС ЛИСТ WEIGUANG 2026_05

Осевые вентиляторы WEIGUANG стандартной мощности

Модель	Напряжение питания	Частота вращения, 1/мин	Максимальный расход воздуха*, м³/ч	Потребляемая мощность, Вт	Потребляемый ток, А	Цена, руб. с НДС
YWF4E-315S-92/35-G	220В, 1ф	1380	1850	95	0.45	4 600
YWF4E-350S-102/34-G	220В, 1ф	1400	2450	129	0.65	5 400
YWF4E-450S-102/60-G	220В, 1ф	1350	5000	250	1.15	6 800
YWF6E-450S-102/60-G	220В, 1ф	920	3750	150	0.75	6 800
YWF4E-500S-137/35-G	220В, 1ф	1320	7000	380	1.75	9 300
YWF4D-500S-137/35-G	380В, 3ф	1300	7000	414	0.85	8 900
YWF6D-500S-137/35-G	380В, 3ф	900	5550	210	0.54	8 800
YWF8D-500S-137/35-G	380В, 3ф	700	3500	130	0.47	8 000
YWF4E-630S-137/70-G	220В, 1ф	1360	10900	750	3.5	13 100
YWF4D-630S-137/70-G	380В, 3ф	1320	12000	800	1.6	13 800
YWF6D-630S-137/70-G	380В, 3ф	900	10300	550	1.45	13 800
YWF8D-630S-137/70-G	380В, 3ф	700	8000	250	0.97	13 100
YWF12D-630S-137/50-G	380В, 3ф	430	5300	120	0.33	12 200

* - при перепаде 0 Па

Осевые вентиляторы WEIGUANG повышенной мощности

Модель	Напряжение питания	Частота вращения, 1/мин	Максимальный расход воздуха*, м³/ч	Потребляемая мощность, Вт	Потребляемый ток, А	Цена, руб. с НДС
YWF4E-350S-102/47-G	220В, 1ф	1420	2900	165	0.75	6 500
YWF4E-450S-137/35-G	220В, 1ф	1380	5900	370	1.7	9 100
YWF4E-500S-137/50-G	220В, 1ф	1380	8000	500	2.1	11 400
YWF4D-500S-137/50-G	380В, 3ф	1370	8000	505	1.1	10 500
YWF4D-500S-145/65-G	380В, 3ф	1320	9600	800	1.5	12 000
YWF4D-630S-168/80-G	380В, 3ф	1400	17000	1900	4.2	22 000
YWF4D-630S-180/100-G	380В, 3ф	1370	18674	2600	4.8	28 000
YWF4D-630S-180/105A2-G	380В, 3ф	1380	20500	2700	4.8	33 100
YWF6D710S-180/105A-B1	380В, 3ф	950	14500	1020	2.5	58 000
YWF6D-800S-180/105-B1	380В, 3ф	890	23000	1900	3.45	59 200
YWF6D-910S-180/120A-B1	380В, 3ф	880	20000**	2500	4.4	72 500

* - при перепаде 0 Па

** - при перепаде 130 Па

Микродвигатели WEIGUANG

Модель	Напряжение питания	Частота вращения, 1/мин	Диаметр крыльчатки в комплекте, мм	Выходная / Потребляемая мощность, Вт	Потребляемый ток, А	Цена, руб. с НДС
YZF5-13	220В, 1ф	1300	-	5 / 29	0.14	966
YZF10-20	220В, 1ф	1300	-	10 / 36	0.25	1 118
YZF16-25	220В, 1ф	1300	-	16 / 60	0.45	1 322
YZF25-40	220В, 1ф	1300	-	18 / 70	0.7	1 891
YZF34-45	220В, 1ф	1300	-	34 / 110	0.85	2 562